



VELOX PL 95

protettivo antigraffiti.

Linea

PROTETTIVI

Funzione

IMPEDISCE L'ASSORBIMENTO SUI MURI DI SCRITTE CON VERNICI SPRAY, PENNARELLI, PITTURE. OSTACOLA L'ADESIONE DI MANIFESTI A COLLA. IMPEDISCE L'ASSORBIMENTO SUI MURI DI SCRITTE CON VERNICI SPRAY, PENNARELLI, PITTURE. OSTACOLA L'ADESIONE DI MANIFESTI A COLLA

Materiali

MARMO, GRANITO, PIETRE NATURALI O ARTIFICIALI ASSORBENTI, ARENARIE, CEMENTO, MURATURA, TUFO, TRAVERTINO ecc.

Modi d'uso

UNIRE I DUE COMPONENTI E MESCOLARE. IL PRODOTTO RIMANE UTILIZZABILE ALCUNE ORE. APPLICARE A PENNELLO, A TAMPONE O A SPRUZZO SU SUPERFICI PULITE ED ASCIUTTE. LA CATALISI AVVIENE IN 48-60 ORE E LA RETICOLAZIONE E' COMPLETA IN CIRCA 7 GIORNI. NELLE PRIME 24 ORE E' COMUNQUE OPPORTUNO EVITARE LA PIOGGIA BATTENTE PER PIETRE POCO ASSORBENTI O SUPERFICI LUCIDE NON AGGIUNGERE CATALIZZATORE PER EVITARE LA COMPARSA DI RIGATURE

Confezioni

L.1-5

Caratteristiche

MISCELA DI SOLVENTI, RESINE ORGANICHE RETICOLANTI E SOSTANZE IDROREPELLENTI

Avvertenze

PRODOTTO A BASE SOLVENTE: INFIAMMABILE. UTILIZZARE GUANTI IMPERMEABILI .L'EFFETTO PROTETTIVO DURA 1-2 LAVAGGI DOPO DI CHE' E' CONSIGLIABILE RIPETERE L'APPLICAZIONE. IN CONDIZIONI CLIMATICHE PARTICOLARMENTE SEVERE: SOLE COCENTE, GELO, PIOGGE ACIDE, SI CONSIGLIA IN OGNI CASO DI VERIFICARE L'EFFICIENZA DEL TRATTAMENTO OGNI 1-2 ANNI ED EVENTUALMENTE PROVVEDERE ALLA RIAPPLICAZIONE.: UTILIZZARE IN AMBIENTI APERTI O VENTILATI O MOLTO BEN AREATI.UTILIZZARE SEMPRE E SOLO I CONTENITORI ORIGINALE;NON TRAVASARE MAI IN ALTRI CONTENITORI DI METALLO O VETRO.

Industria Chimica General

Via Rep. S. Marino, 8 - 41122 Modena, Italy - Tel. +39 059.450.991/059.450.978 - Fax +39 059.450.615
Stabilimento Generalkoll - Via Uralita, 7 - 44012 Zerbinato di Bondeno - FE, Italy
Web site: www.generalchemical.it