



LINK 05

consolidante.

Linea

PROTETTIVI

Funzione

IMPREGNANTE CONSOLIDANTE, ANTIMACCHIA, OLEO-IDROPELENTE.
CONSOLIDA E PROTEGGE CONTRO L'INFILTRAZIONE DI ACQUA, OLIO E GRASSI.
RENDE LE SUPERFICI ANTISPORCO. CONTRASTA LA FORMAZIONE DI MACCHIE. RALLENTA LA
CORROSIONE LEGATA A PIOGGE ACIDE

Materiali

SPECIFICO PER MATERIALI POROSI E SOPRATTUTTO PER TUFO,PIETRA
LECCESE,LIMESTONE,CEMENTO,SANTA FIORA,ARENARIA.

Modi d'uso

CON PENNELLO, APPLICARE IL PRODOTTO TAL QUALE SULLA SUPERFICIE (ANCHE SE LEGGERMENTE
UMIDA) PULITA, ASSORBENTE ED ESENTE DA SOSTANZE OLEOSE E GRASSE E LASCIARE IMPREGNARE.
PER MATERIALI MOLTO POROSI SI CONSIGLIA RIPETERE L'APPLICAZIONE.
EVITARE CHE ECCESSI DI PRODOTTO ASCIUGHINO IN SUPERFICE DOVE POSSONO CAUSARE RIGATURE E
OPACIZZAZIONI

Confezioni

L.5-10

Caratteristiche

CONTIENE POLIMERI ORGANICI, EMULSIONANTI, ACQUA

Avvertenze

NON APPLICARE SU MATERIALI LUCIDI.
SI CONSIGLIA L'USO DI GUANTI IMPERMEABILI.UTILIZZARE SEMPRE E SOLO I CONTENITORI
ORIGINALE;NON TRAVASARE MAI IN ALTRI CONTENITORI DI METALLO O VETRO.

Industria Chimica General

Via Rep. S. Marino, 8 - 41122 Modena, Italy - Tel. +39 059.450.991/059.450.978 - Fax +39 059.450.615
Stabilimento Generalkoll - Via Uralita, 7 - 44012 Zerbinato di Bondeno - FE, Italy
Web site: www.generalchemical.it