



KR 33

idrorepellente, rattivante.

Linea

PROTETTIVO

Funzione

IMPREGNANTE IDROPELLENTE RAVVIVANTE
PER MARMI E GRANITI LUCIDI (NON GREZZI O FIAMMATI).RENDE LE SUPERFICI TRATTATE
IDROPELLENTE ED ANTISPORCO. RAVVIVA IL COLORE RENDENDO PIU' UNIFORME IL GRADO DI LUCIDO
,SENZA CAMBIARE COLORE O PROPRIETA' FISICHE DELLE SUPERFICI LAPIDEE

Materiali

TUTTE LE PIETRE NATURALI ASSORBENTI: MARMI E GRANITI LUCIDI

Modi d'uso

PRODOTTO PRONTO ALL'USO. APPLICARE TAL QUALE LASCIANDO IMPREGNARE IL MATERIALE SECONDO
LA SUA POROSITA'. L'EVENTUALE ECCESSO DEVE ESSERE RIMOSSO CON UN PANNO EVITANDO CHE SI
ASCIUGHI IN SUPERFICIE.

PER MATERIALI MOLTO POROSI, DOPO ASCIUGATURA, PUO' ESSERE NECESSARIO RIPETERE
L'OPERAZIONE.

IMPORTANTE: NON LASCIARE ASCIUGARE IL PRODOTTO IN SUPERFICIE. RIMUOVERE IN OGNI CASO
L'ECCESSO DI PRODOTTO CON UNO STRACCIO DI COTONE BIANCO

Confezioni

250ml
L.1-5-10-25

Caratteristiche

CONTIENE SOLVENTI E COMPOSTI SILICONICI

Avvertenze

NON PROTEGGE COMUNQUE DALLE SOSTANZE ACIDE.
PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE UN TEST PRELIMINARE.UTILIZZARE SEMPRE E SOLO I
CONTENITORI ORIGINALE;NON TRAVASARE MAI IN ALTRI CONTENITORI DI METALLO O VETRO.SI
CONSIGLIA L'APPLICAZIONE IN LOCALI BEN AREATI E L'USO DI GUANTI IMPERMEABILI

Industria Chimica General

Via Rep. S. Marino, 8 - 41122 Modena, Italy - Tel. +39 059.450.991/059.450.978 - Fax +39 059.450.615
Stabilimento Generalkoll - Via Uralita, 7 - 44012 Zerbinato di Bondeno - FE, Italy
Web site: www.generalchemical.it