



ISOGEN 42

impermeabilizzante cementizio elastico .

Linea

GENERALKOLL

Funzione

PROTEZIONE IMPERMEABILE DEL CALCESTRUZZO, PISCINE, BALCONI, TETTI E TERRAZZI, SIGILLATURA DI FESSURE E CAPILLARI GIÀ ESISTENTI NEL SOTTOFONDO.

Materiali

CALCESTRUZZO, PISCINE, BALCONI, TETTI E TERRAZZI

Modi d'uso

Preparazione del sottofondo; il sottofondo deve essere compatto, solido, pulito e non oleoso perché l'adesione può essere compromessa. Inumidire prima con acqua le superfici assorbenti da trattare. Preparazione dell'impasto: versare il componente B liquido in un apposito contenitore pulito e disperdere il contenuto del sacco componente A in polvere. Mescolare con un trapano a basso numero di giri fino ad ottenere una malta omogenea priva di grumi.

Applicazione: stendere la malta ottenuta con una spatola piana o con rullo o a spruzzo. Si possono eseguire rasature fino a 3 mm di spessore in una sola mano di applicazione. Per sottofondi molto sollecitati si può eseguire una prima mano con l'inserimento della rete in fibra di vetro.

Confezioni

A: SACCO DA 25 KG NETTI
B: TANICA DA 9.5 KG NETTI

Caratteristiche

A: Polvere grigia
B: Liquido biancastro
Rapporto di impasto: A 2,6 di peso, B 1 parte di peso

Avvertenze

COMP. A): Non teme il gelo. Teme l'umidità

COMP. B): Teme il gelo

Temperatura di impiego da +5° a +35°

Stoccaggio: 12 mesi in ambiente asciutto e nelle confezioni originali integre
