



HSG+

svitante, sbloccante, disossidante, lubrificante, protettivo

Linea

manutenzione

Funzione

Svitante e sbloccante universale spray, concentrato ad azione combinata e formulato con sostanze a basso peso molecolare per agire in profondità nello sbloccaggio delle parti ossidate o ingranate. Alto potere disincrostante e penetrante; annulla la coesione tra le superfici e depositi di ruggine, grassi disseccati o polveri metalliche.

Materiali

- Movimenti meccanici in genere
- Raccordi, viti, bulloni, dadi, giunti, filetti;
- Cerniere e serrature in generale;
- Serrature auto, moto e veicoli industriali;
- Apparecchiature meccaniche e utensili anche come protettivo idrorepellente.

Modi d'uso

VAPORIZZARE IL PRODOTTO A DISTANZA DI CIRCA 20 cm. DALLA SUPERFICIE O DALLA PARTE DA TRATTARE E LASCIARE AGIRE QUALCHE MINUTO PER PERMETTERE AL PRODOTTO DI PENETRARE ED OPERARE IN PROFONDITA'.
SE NECESSARIO RIPETERE L'OPERAZIONE ANCHE PIU' VOLTE.

Confezioni

Bomboletta da ml 400

Caratteristiche

- Sblocca parti meccaniche e accoppiamenti meccanici;
- Scioglie la ruggine e le incrostazioni;

- Previene la successiva formazione di ruggine e incrostazioni;
- Sgrassa e pulisce superfici in metallo;
- Disossida, toglie l'umidità e la respinge;
- Protegge dalla corrosione e dall'ossidazione le parti trattate;
- Assicura la tenuta e il perfetto accoppiamento delle parti.

Avvertenze

IL PRODOTTO E' IRRITANTE PER LA PELLE E GLI OCCHI. PRODOTTO AEROSOL: INFIAMMABILE. RECIPIENTE SOTTO PRESSIONE. PROTEGGERE DAI RAGGI SOLARI E NON ESPORRE MAI A TEMPERATURA SUPERIORE A 50°C. NON PERFORARE NE' BRUCIARE NEPPURE DOPO L'UTILIZZO COMPLETO DEL CONTENUTO DELLA BOMBOLA.

UTILIZZARE IL PRODOTTO LONTANO DA FIAMME, SORGENTI DI CALORE, APPARECCHI ELETTRICI IN FUNZIONE.

NON VAPORIZZARE IN VICINANZA DI FIAMME e/o CORPI INCANDESCENTI O SURRISCALDATI. EVITARE L'ACCUMULO DI CARICHE ELETTROSTATICHE.

CONSERVARE AL RIPARO DA QUALSIASI FONTE DI COMBUSTIONE E CALORE. NON FUMARE . TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

EVITARE L'USO ECCESSIVO ED IMPROPRIO DEL PRODOTTO PER NON CREARE POSSIBILI ED ECCESSIVI ACCUMULI DI GAS INFIAMMABILI NELL'ARIA.

OPERARE IN AMBIENTE VENTILATO O COMUNQUE AERARE IL LOCALE SUBITO DOPO L'USO.

CONSERVATO E STOCCATO A TEMPERATURA COMPRESA TRA +5°C E 30°C, AL RIPARO DEI RAGGI DIRETTI DEL SOLE E AL RIPARO DALL'UMIDITA', IL PRODOTTO HA UNA STABILITA' IN MAGAZZINO DI 12 MESI.

IL PRODOTTO TEME L'UMPRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE UN TEST PRELIMINAREIDITA'.