



COLORFUGA

sigillante per fughe disponibile in vari colori e negli spessori 0-2,2-12,12-20.

Linea

GENERALKOLL

Funzione

SIGILLATURA A BASE CEMENTIZIA PER FUGHE

Materiali

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN CERAMICHE, MOSAICO, MARMO, GRANITO, PIETRE NATURALI, COTTO, MARMETTE, MARMORESINA

Modi d'uso

MISCELARE 5 kg. DI COLORFUGA CON 1-1,2 LT D'ACQUA PULITA CON MESCOLATORE A BASSO NUMERO DI GIRI PER OTTENERE UNA PASTA OMOGENEA E PRIVA DI GRUMI. LASCIARE MATURARE L'IMPASTO PER CIRCA 5' POI RIMESCOLARE PER ALMENO 30" PRIMA DELL'USO. LE FUGHE DEVONO ESSERE PULITE DA OGNI TRACCIA DI COLLANTE O MALTA. LE PIASTRELLE DEVONO ESSERE INCOLLATE PERFETTAMENTE E IL FONDO ASCIUTTO

Confezioni

SACCHI DA 5 KG CADAUNO DI CARTA POLITENATA, POSTI IN CARTONI DA 4 SACCHI CIASCUNO

Caratteristiche

DISPONIBILE IN 24 COLORI
TEMPO DI VITA DELL'IMPASTO 1h CIRCA.
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE DA +5°C A +35°C
TEMPO APERTO A 20°C E 60% DI U.R. MAX 30'
CALCOLO TEORICO CONSUMO COLORFUGA PER MQ:
A=LUNGHEZZA PIASTRELLA IN MM
B=LARGHEZZA PIASTRELLA IN MM
C=SPESSORE PIASTRELLA IN MM
D=LARGHEZZA FUGA IN MM

$[(A+B)/(A \times B)] \times C \times D \times 1,6 = \text{consumo kg/mq}$

Industria Chimica General

Via Rep. S. Marino, 8 - 41122 Modena, Italy - Tel. +39 059.450.991/059.450.978 - Fax +39 059.450.615
Stabilimento Generalkoll - Via Uralita, 7 - 44012 Zerbinato di Bondeno - FE, Italy
Web site: www.generalchemical.it