



## **AGGLOPOLISH GOLD SEAL**

polvere lucidante speciale contenente resine naturali

### **Linea**

polveri lucidanti

### **Funzione**

E' il prodotto ideale per:

- aumentare il grado di lucido su materiali nuovi non particolarmente brillanti, senza dover ricorrere alla ripetizione di una nuova e costosa operazione di lucidatura
- aumentare il grado di lucido dei materiali colorati
- il recupero del lucido di pavimenti in marmo o agglomerato di marmo che hanno perso l'originale lucentezza

- il ripristino del lucido di pavimenti in marmo per evitare le frequenti operazioni di cristallizzazione che provocano l'alterazione dell'aspetto naturale ed originale del marmo

Inoltre, la sua funzione di "riempimento" delle micro-cavità presenti sulla superficie del materiale, grazie alle resine naturali contenute, aumenta il potere lucidante per una lucentezza più durevole e stabile nel tempo.

### **Materiali**

Marmo e agglomerati

### **Modi d'uso**

La superficie da trattare deve essere pulita perfettamente e non deve presentare alcuna traccia di sostanze estranee; si consiglia la pulizia con Neutrex, detergente universale.

Spargere 30-60 grammi (circa 1-2 cucchiaini) di prodotto per metro quadro di superficie e inumidire la zona nebulizzando acqua fino ad ottenere una consistenza lattea/pastosa.

Appoggiare il feltro/pad della levigatrice/monospazzola sulla polvere versata e lucidare con movimento rotatorio continuo e costante. Operare su 2-3 metri quadrati per volta per una più omogenea lucidatura. L'attrito causa l'evaporazione dell'acqua; nebulizzare eventualmente altra acqua per mantenere la cremosità del prodotto. Asciugandosi il marmo evidenzia il lucido.

Verificare il grado di lucido sottostante e, se necessario, ripetere l'operazione.

Dopo asciugatura (24-48 ore) per preservare maggiormente la lucidatura ed evitare infiltrazioni e macchie di olio, sporco alimentare, ecc. si consiglia l'applicazione di un protettivo oleo-idrorepellente.

## Confezioni

Kg 1 - 10

## Caratteristiche

L'impiego di sostanze ad elevato potere abrasivo combinate con sostanze chimiche e resine naturali e sintetiche sigillanti permette una perfetta lucidatura di tipo chimico-meccanico.

I migliori risultati si ottengono con l'uso di lucidatrici pesanti in grado di sviluppare un grande attrito; si possono comunque utilizzare comuni monospazzole, eventualmente appesantite.

Queste ultime risultano particolarmente idonee per il ripristino ed il rinnovo del lucido su vecchi pavimenti.

The best results are obtained by using a professional buffing machine able to produce significant friction, but very good results are obtained also with a common single-brush polishing machine that are particularly suitable for restoring and renewing the glossy of old floors or floors became dull because of high pedestrian traffic and wear and tear.

## Avvertenze

Consultare scheda di sicurezza ed effettuare un test preliminare