



LATEX 2000

lattice consolidante ed impermeabilizzante per malte cementizie.

Linea

GENERALKOLL

Funzione

ADDITIVO ELASTOMERICO CON FUNZIONI ADESIVE ED ELASTICIZZANTI.
INCREMENTO DELL'ADESIONE per COLLANTI CEMENTIZI e MALTE CEMENTIZIE

Materiali

COLLANTI CEMENTIZI IN POLVERE e MALTE CEMENTIZIE PER EDILIZIA

Modi d'uso

UTILIZZO per COLLE CEMENTIZIE IN POLVERE e FUGANTI
AD OGNI 25 KG. DI COLLANTE CEMENTIZIO IN POLVERE AGGIUNGERE 7-8 LITRI DI LATEX 2000 E
MESCOLARE CON AGITATORE A BASSO NUMERO DI GIRI FINO AD OTTENERE UNA PASTA OMOGENEA E
PRIVA GRUMI. PRIMA DELL'UTILIZZO LASCIARE RIPOSARE L'IMPASTO ALMENO 5 MINUTI. MESCOLARE POI
NUOVAMENTE L'IMPASTO PER 30 SECONDI PRIMA DEL SUO UTILIZZO.

UTILIZZO per MALTE CEMENTIZIE o MALTE DI RIPARAZIONE
SOSTITUIRE PARZIALMENTE L'ACQUA UTILIZZATA NORMALMENTE PER L'IMPASTO CEMENTIZIO CON IL
40%-60% DI LATEX 2000 (NEI CASI PIU' DIFFICILI SI PUO' SOSTITUIRE L'ACQUA ANCHE IN PERCENTUALE
MAGGIORE O TOTALMENTE). PREMISCELARE L'ACQUA E LATEX 2000 E SUCCESSIVAMENTE MISCELARE
CON LA SABBIA ED IL CEMENTO.

Confezioni

L.5-10

Caratteristiche

EMULSIONE ANIONICA MICRONIZZATA

Avvertenze

PRIMA DELL'APPLICAZIONE FINALE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE. TEME IL GELO.

Industria Chimica General

Via Rep. S. Marino, 8 - 41122 Modena, Italy - Tel. +39 059.450.991/059.450.978 - Fax +39 059.450.615
Stabilimento Generalkoll - Via Uralita, 7 - 44012 Zerbinato di Bondeno - FE, Italy
Web site: www.generalchemical.it