



GENERALKOLL FORGRES 2000 BIANCO E GRIGIO C2TE

adesivo migliorato in polvere per gres porcellanato.

Linea

GENERALKOLL

Funzione

ADESIVO IN POLVERE PER LA POSA DI GRES PORCELLANATO

Materiali

GRES PORCELLANATO

Modi d'uso

MISCELARE 25kg DI FORGRES 2000 CON 6 - 6.5LT DI ACQUA PULITA COM MESCOLATORE A BASSO NUMERO DI GIRI PER OTTENEERE UNA PASTA OMOGENEA SENZA GRUMI.DOPO UNA MATURZAIONE DI 5-10'RIMESCOLARE PER 30''PRIMA DELL'USO.TEMPO DI VITA 1-2h

Confezioni

SACCHI DI CARTA POLITENATA MULTISTRATO DA 25 KG SU PALLET DA 1500KG

Caratteristiche

POLVERE DI COLORE BIANCO O GRIGIO
TEMPO DI VITA DELL'IMPASTO 1-2h
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE Da 5°C a 35°C
TEMPO APERTO a 20°C e 60% di U.R. 25' ca.

Avvertenze

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE