



POLMAR BIANCO

adatta per marmo e agglomerati da utilizzare a umido con macchine tradizionali.

Linea

POLVERI LUCIDANTI

Funzione

LUCIDATURA DI MARMI E AGGLOMERATI

Materiali

MARMO,AGGLOMERATI.OTTIMO PER MARMI CHIARI

Modi d'uso

Pulire la superficie da trattare da residui meccanici: chiodi, schegge di mattone, pietrisco ecc. Depositare 30-60 gr (circa 1-2 cucchiaini) di prodotto per metro quadro di superficie, appoggiare il feltro della levigatrice sulla polvere versata e bagnare la zona circostante fino ad ottenere una consistenza latte. Lavorare pochi metri quadri alla volta. L'attrito causa l'evaporazione dell'acqua e con l'asciugatura il marmo si lucida. Rimane sul pavimento una patina di prodotto; su una piccola zona rimuovere con uno straccio la patina superficiale e verificare il grado di lucido sottostante, e, se necessario, ripetere l'operazione. Una volta terminata la lucidatura su tutta la superficie da trattare rimuovere la patina residua lavando con Neutrex diluito in acqua 1:5. Risciacquare con acqua pulita. Dopo asciugatura (24-48 ore) per preservare la lucidatura ed evitare infiltrazioni dovute a macchie, olii, sporco alimentare, ecc. si consiglia l'uso dell'antinfiltante Imperston.

Confezioni

Kg 1-5-10

Caratteristiche

MISCELA DI POLVERI

Avvertenze

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE UN TEST PRELIMINARE

Industria Chimica General

Via Rep. S. Marino, 8 - 41122 Modena, Italy - Tel. +39 059.450.991/059.450.978 - Fax +39 059.450.615
Stabilimento Generalkoll - Via Uralita, 7 - 44012 Zerbinato di Bondeno - FE, Italy
Web site: www.generalchemical.it