



MICROLUX

adatta per graniti e marmi colorati duri da utilizzare con macchine tradizionali portatili eo fisse.

Linea

POLVERI LUCIDANTI

Funzione

LUCIDATURA DI MARMO E GRANITO COLORATI E DURI

Materiali

MARMI, GRANITI COLORATI E DURI

Modi d'uso

Pulire la superficie da trattare da residui meccanici: chiodi, schegge di mattone, pietrisco, ecc. Depositare 30-60 gr (circa 1-2 cucchiaini) di prodotto per metro quadro di superficie, appoggiare il feltro della levigatrice sulla polvere versata e bagnare la zona circostante fino ad ottenere una consistenza latte. Lavorare pochi metri quadri alla volta: L'attrito causa l'evaporazione dell'acqua e con l'asciugatura il marmo si lucida. Rimane sul pavimento una piccola patina di prodotto: su una piccola zona rimuovere con uno straccio la patina superficiale e verificare il grado di lucido sottostante e, se necessario, ripetere l'operazione. Dopo asciugatura(24-48 ore) per preservare la lucidatura ed evitare infiltrazioni e macchie di oli, sporco alimentare, ecc. si consiglia l'uso dell'antinfiltante Imperston

Confezioni

Kg 1-2.5-5-10

Caratteristiche

FORMULA BILANCIATA PER LUCIDO PERFETTO

Avvertenze

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE UN TEST PRELIMINARE

Industria Chimica General

Via Rep. S. Marino, 8 - 41122 Modena, Italy - Tel. +39 059.450.991/059.450.978 - Fax +39 059.450.615
Stabilimento Generalkoll - Via Uralita, 7 - 44012 Zerbinato di Bondeno - FE, Italy
Web site: www.generalchemical.it