



## **GRANITEK**

speciale per granito da utilizzare a umido sia con levigatrici tradizionali sia con monospazzole.

### **Linea**

POLVERI LUCIDANTI

### **Funzione**

SPECIALE PER GRANITO DA UTILIZZARE A UMIDO

### **Materiali**

GRANITO

### **Modi d'uso**

Pulire la superficie da trattare da residui meccanici: chiodi, schegge di mattone, pietrisco, ecc. Depositare 30-60 gr (circa 1-2 cucchiaini) di prodotto per metro quadro di superficie, appoggiare il feltro della levigatrice sulla polvere versata e bagnare la zona circostante fino ad ottenere una consistenza latte. Lavorare pochi metri quadri alla volta: L'attrito causa l'evaporazione dell'acqua e con l'asciugatura il marmo si lucida. Rimane sul pavimento una piccola patina di prodotto: su una piccola zona rimuovere con uno straccio la patina superficiale e verificare il grado di lucido sottostante e, se necessario, ripetere l'operazione. Dopo asciugatura(24-48 ore) per preservare la lucidatura ed evitare infiltrazioni e macchie di oli, sporco alimentare, ecc. si consiglia l'uso dell'antinfiltante Imperston

### **Confezioni**

KG 1-5-10

### **Caratteristiche**

ALTA PRESENZA DI LUCIDANTI SINTETICI ED ABRASIVI FACILITA LA LUCIDATURA DI GRANITI DIFFICILI.

### **Avvertenze**

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE UN TEST PRELIMINARE

---

**Industria Chimica General**

Via Rep. S. Marino, 8 - 41122 Modena, Italy - Tel. +39 059.450.991/059.450.978 - Fax +39 059.450.615  
Stabilimento Generalkoll - Via Uralita, 7 - 44012 Zerbinate di Bondeno - FE, Italy  
Web site: [www.generalchemical.it](http://www.generalchemical.it)