



GRANITGRES

speciale per graniti naturali e graniti ceramici.

Linea

POLVERI LUCIDANTI

Funzione

LUCIDATURA DEL GRANITO E GRES PORCELLANATO

Materiali

GRANITI NATURALI E GRES PORCELLANATO

Modi d'uso

Pulire la superficie da trattare da residui meccanici: chiodi, schegge di mattone, pietrisco, ecc. Depositare 30-60 gr (circa 1-2 cucchiaini) di prodotto per metro quadro di superficie, appoggiare il feltro della levigatrice sulla polvere versata e bagnare la zona circostante fino ad ottenere una consistenza latte. Lavorare pochi metri quadri alla volta: L'attrito causa l'evaporazione dell'acqua e con l'asciugatura il marmo si lucida. Rimane sul pavimento una piccola patina di prodotto: su una piccola zona rimuovere con uno straccio la patina superficiale e verificare il grado di lucido sottostante e, se necessario, ripetere l'operazione. Dopo asciugatura(24-48 ore) per preservare la lucidatura ed evitare infiltrazioni e macchie di oli, sporco alimentare, ecc. si consiglia l'uso dell'antinfiltante Imperston

Confezioni

KG 1-5-10

Caratteristiche

MISCELA DI MINERALI DI FINISSIMA GRANULOMETRIA E ADDITIVI SINTETICI

Avvertenze

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE UN TEST PRELIMINARE