



## **RUGGISAN**

disossidante antiruggine.

### **Linea**

DETERGENZA - PREPARAZIONE DI FONDO

### **Funzione**

DISINCROSTANTE ACIDO, ANTIRUGGINE, DISSOLIDANTE, BRILLANTANTE, SBIANCANTE, ANTISETTICO. DETERGENTE ANTICALCARE, DERUGGINANTE. APRE LE POROSITA' DEL MATERIALE, TOGLIE LE IMPURITA', E PREPARA I MATERIALI A RICEVERE I SUCCESSIVI TRATTAMENTI PROTETTIVI

### **Materiali**

PARTICOLARMENTE IDONEO PER LA PULIZIA DI FONDO DI MARMI, GRANITI, TRAVERTINO, BEOLE, CEMENTO, COTTO, GRES NON SMALTATO. NON USARE SU MARMI E TRAVERTINI LUCIDATI E SU SUPERFICI ANODIZZATE.

### **Modi d'uso**

IN CASI ESTREMI SI PUO' USARE PURO. IN CONDIZIONI NORMALI SI USA DILUITO IN ACQUA IN CONCENTRAZIONE 5 - 20% (es. 0,5 - 2 litri di RUGGISAN in 10 litri d'acqua). DOPO L'APPLICAZIONE LASCIARE AGIRE ALCUNI MINUTI E STROFINARE CON SPAZZOLA DURA. RISCIAQUARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA PULITA. DUE-TRE RISCIAQUI POSSONO ESSERE NECESSARI PER ELIMINARE OGNI RESIDUO DI PRODOTTO IN PARTICOLARE QUANDO SI VUOL FAR SEGUIRE L'APPLICAZIONE DI UN PROTETTIVO O DI UN IMPREGNANTE IN GENERE

### **Confezioni**

L.1-5

### **Caratteristiche**

CONTIENE TENSIOATTIVI ANIONICI BIODEGRADIBILI >90%, ACIDI MINERALI, COADIUVANTI ED INIBITORI DI CORROSIONE

## **Avvertenze**

CORROSIVO. INDOSSARE GUANTI IMPERMEABILI IN GOMMA, PROTEGGERSI GLI OCCHI E LA FACCIA. NON USARE SU SUPERFICI SENSIBILI AGLI ACIDI. PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE UN TEST PRELIMINARE  
UTILIZZARE SEMPRE E SOLO I CONTENITORI ORIGINALE; NON TRAVASARE MAI IN ALTRI CONTENITORI DI METALLO O VETRO.

---