



RISPLEND

lavaincera per marmi, graniti, ceramiche e cotto.

Linea

MANUTENZIONE

Funzione

LAVAINCERA A BASE ACQUOSA AD EFFETTO ANTISCIVOLO, ADATTO PER SUPERFICI, POCO O MEDIAMENTE SPORCHE, CHE VOGLIANO ESSERE PROTETTE DA UN FILM CEROSO CON EFFETTO LUCIDO-SATINATO

Materiali

IDONEO PER QUALSIASI TIPO DI SUPERFICE, (meglio se porosa): MARMI, GRANITI, COTTO, TERRAZZO, AGGLOMERATI, GRES PORCELLANATO

Modi d'uso

IN CONDIZIONI NORMALI SI PUO' USARE PURO O DILUITO IN ACQUA AL 10-20% (es. 1-2 litri di RISPLEND in 10 litri d'acqua). PASSARE IL MOP O UN PANNINO DI COTONE PULITO, INUMIDITO COL PRODOTTO PURO O DILUITO, SULLA SUPERFICIE DA PULIRE SFREGANDO VIGOROSAMENTE SULLE PARTI PIU' SPORCHE. NON RISCIAQUARE. LASCIARE ASCIUGARE IL PRODOTTO PRIMA DI CAMMINARE SUL PAVIMENTO. LA SUPERFICIE ACIUTTA PUO' ESSERE LUCIDATA CON UNA COMUNE MACCHINA LUCIDATRICE. PER OTTENERE I MIGLIORI RISULTATI SI CONSIGLIA UN USO PERIODICO E REGOLARE DEL PRODOTTO

Confezioni

L.1

Caratteristiche

MISCELA DI ACQUA, TENSIOATTIVI, SAPONI, CERE, SOSTANZE FILMOGENE E DI DERIVAZIONE NATURALE. SOSTANZA ATTIVA OLTRE IL 20%. IL PRODOTTO TEME IL GELO. DOPO L'ASCIUGATURA, LA LUCIDATURA SI PUO' REALIZZARE MANUALMENTE O, ANCORA MEGLIO, CON MACCHINA LUCIDATRICE EQUIPAGGIATA CON FELTRO MORBIDO. UTILIZZARE SEMPRE E SOLO I CONTENITORI ORIGINALI; NON TRAVASARE MAI IN ALTRI CONTENITORI DI METALLO O VETRO.

Avvertenze

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE UN TEST PRELIMINARE

Industria Chimica General

Via Rep. S. Marino, 8 - 41122 Modena, Italy - Tel. +39 059.450.991/059.450.978 - Fax +39 059.450.615
Stabilimento Generalkoll - Via Uralita, 7 - 44012 Zerbinato di Bondeno - FE, Italy
Web site: www.generalchemical.it