



NETSAN

pulitore universale.

Linea

MANUTENZIONE

Funzione

PULISCE RAPIDAMENTE RAVVIVANDO IL COLORE E LA SUPERFICIE, CONFERENDO UN ASPETTO PIACEVOLE E SATINATO.

Materiali

INDICATO PARTICOLARMENTE PER SUPERFICI IN PIETRA NATURALE, MARMO, GRANITO, COTTO, CERAMICA

Modi d'uso

IN CONDIZIONI NORMALI SI PUO' USARE PURO O DILUITO IN ACQUA FINO AL 10-20% (es. 1-2 litri di NETSAN in 10 litri di acqua). PASSARE IL MOP O UN PANNINO DI COTONE PULITO, INUMIDITO COL PRODOTTO, PURO O DILUITO, SULLA SUPERFICIE DA PULIRE, SFREGANDO VIGOROSAMENTE SULLE PARTI PIU' SPORCHE.

NON RISCIAQUARE. LASCIARE ASCIUGARE IL PRODOTTO PRIMA DI CAMMINARE SUL PAVIMENTO. LA SUPERFICIE ASCIUTTA PUO' ESSERE LUCIDATA CON UNA COMUNE MACCHINA LUCIDATRICE. NON ESSENDO FILMOGENO L'OPERAZIONE PUO' ESSERE RIPETUTA PERIODICAMENTE. UN USO REGOLARE LASCIA UN FILM ANTISPORCO, AUTOLUCIDO CHE FACILITA LE SUCCESSIVE OPERAZIONI DI PULIZIA

Confezioni

LT. 1-5

Caratteristiche

CONTIENE TENSOATTIVI ANIONICI, SAPONI, OLI COADIUVANTI, VISCOSIZZANTI, ANTISCHIUMA. SOSTANZA ATTIVA 15% CIRCA

Avvertenze

IL PRODOTTO TEME IL GELO. PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE UN TEST PRELIMINARE
.UTILIZZARE SEMPRE E SOLO I CONTENITORI ORIGINALE;NON TRAVASARE MAI IN ALTRI CONTENITORI DI
METALLO O VETRO.

Industria Chimica General

Via Rep. S. Marino, 8 - 41122 Modena, Italy - Tel. +39 059.450.991/059.450.978 - Fax +39 059.450.615
Stabilimento Generalkoll - Via Uralita, 7 - 44012 Zerbinato di Bondeno - FE, Italy
Web site: www.generalchemical.it