



Azienda con  
Sistema Qualità certificato  
UNI EN ISO 9001:2008



**SCHEDA TECNICA**  
PRODOTTO

## **AUTOLUCIDANTE self-polishing**

### **AUTOLUCIDANTE PER COSTE, ANGOLI, BORDI**

Rappresenta l'alternativa ideale alla lucidatura meccanica tradizionale di marmi e pietre naturali quando questa risulta difficile (es. COSTE, ANGOLI, BORDI, RITOCCHI, ecc.). La formulazione a solvente favorisce la penetrazione rendendo il prodotto efficace a lungo sia in interni che in esterni.

#### **FUNZIONE**

PROTEGGE E LUCIDA LE SUPERFICI TRATTATE FACILITANDO IL LAVORO DI LUCIDATURA ANCHE NEI PUNTI PIU' DIFFICILI

#### **LINEA**

AUTO-LUCIDANTI

PROFESSIONALE

#### **INDICAZIONI**

FORMA UN IMPERCETTIBILE STRATO LUCIDO CHE RAVVIVA ED ESALTA I COLORI

#### **MATERIALI**

PARTICOLARMENTE INDICATO PER MARMI E' IDONEO ANCHE PER TUTTI I TIPI DI MATERIALE POROSO OVE, SE NECESSARIO, SI CONSIGLIANO PIU' APPLICAZIONI

#### **MODALITA' D'USO**

APPLICARE SU SUPERFICI ASCIUTTE, PULITE ED ESENTI DA SOSTANZE GRASSE CON UN PENNELLO O A TAMPONE. DOPO AVER PASSATO L'ABRASIVO N°4. STROFINARE PER FAVORIRE LA PENETRAZIONE ED EVITARE L'ACCUMULO IN SUPERFICE. DOPO ASCIUGATURA PUO' ESSERE APPLICATA UNA SECONDA MANO PER INTENSIFICARE L'EFFETTO DESIDERATO. DOPO ASCIUGATURA SI CONSIGLIA LUCIDARE CON UNA LEVIGATRICE DOTATA DI FELTRO MERINOS PER FAR RISALTARE LA LUCIDATURA

#### **TEST**

Su una piccola superficie realizzare sempre un test preliminare per determinare i consumi, i tempi di essiccazione e, dopo asciugatura, l'effetto estetico ottenuto,

#### **COMPOSIZIONE**

SOLUZIONE DI POLIMERI NATURALI E SINTETICI IN SOLVENTI ORGANICI.  
SOSTANZA ATTIVA 20% CIRCA

#### **DATI TECNICI**

ESSICCAZIONE IN 5-30 MINUTI (SECONDO LE CONDIZIONI AMBIENTALI ED IL TIPO DI MATERIALE)

#### **NOTE**

PRODOTTO A BASE SOLVENTE SI CONSIGLIA L'APPLICAZIONE IN LOCALI BEN AREATI E L'USO DI GUANTI IMPERMEABILI. ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE DESUNTE CONSULTANDO L'ETICHETTA O LA RELATIVA SCHEDA DI SICUREZZA

#### **IMPORTANTE**

APPLICARE SU SUPERFICI PERFETTAMENTE ASCIUTTE E PULITE.  
NON APPLICARE SU PAVIMENTI e/o RIVESTIMENTI.

#### **CONFEZIONI**

250 ml., 1 L., 5 L.

**LIMITI DI RESPONSABILITA'** Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE**