



Azienda con  
Sistema Qualità certificato  
UNI EN ISO 9001:2008



## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

# CORRECTOR PLUS

**TONALIZZANTE DEL COLORE  
per MARMO, GRANITO, PIETRA  
NATURALE**

Espressamente formulato la tonalizzazione dei vari colori delle pietre naturali e in modo particolare per rendere più omogenei i colori scuri quali nero, verde, rosso, ecc.; mette in luce anche le tonalità più nascoste e "spente" nel rispetto delle caratteristiche cromatiche naturali dei materiali. Risulta così ideale per l'utilizzo su lastre di **marmi, graniti e pietre naturali sia lucidi che levigati fini.**

E' altresì indicato per la attenuazione e/o la rimozione di difetti superficiali e la correzione efficace di piccoli segni e imperfezioni sia strutturali che dovuti alle varie fasi di lavorazione (levigatura, lucidatura ecc.)

Il prodotto agisce per infiltrazione ed impregnazione; l'effetto dell'infiltrazione del prodotto è irreversibile e dura negli anni.

Possiede ottime qualità idrorepellenti che sviluppano una buona protezione nel tempo. Ha una alta stabilità ai raggi U.V. ed è perciò indicato anche per applicazioni in esterno.

Sottolinea e mette in evidenza le tonalità dei materiali trovando così impiego anche nel recupero e restauro dei materiali.

### FUNZIONE

TONALIZZANTE PER MARMO, GRANITO, PIETRA NATURALE

### LINEA

FINITURA E PROTEZIONE

PROFESSIONALE

### INDICAZIONI

TONALIZZAZIONE DEI MATERIALI E ATTENUAZIONE DI DIFETTI SUPERFICIALI QUALI LIEVI SEGNI, IMPERFEZIONI STRUTTURALI NATURALI O SVILUPPATE IN FASE DI LEVIGATURA e/o LUCIDATURA.

MAGGIOR OMOGENEITA' DELLA TONALITA' NATURALE CON L'USO DEL COLORE APPROPRIATO. ALTA STABILITA' AI RAGGI U.V. E PERTANTO UTILIZZABILE ANCHE PER APPLICAZIONI IN ESTERNO.

### MATERIALI

MARMI, PIETRE NATURALI, GRANITI LUCIDATI e/o LEVIGATI FINI

### MODO D'USO

PRIMA DELL'USO AGITARE ACCURATAMENTE. ASSICURARSI CHE LA SUPERFICIE SIA PULITA, ASCIUTTA ED ESENTE DA SOSTANZE GRASSE O ESTRANEE.

APPLICARE IN MODO UNIFORME SULLA SUPERFICIE CON PANNO PULITO DI COTONE. EVITARE CHE ECCESSI DI PRODOTTO SI ACCUMULINO ED ASCIUGHINO IN SUPERFICIE.

LASCIARE AGIRE IL PRODOTTO, ATTENDERE 12 ORE ED ASPORTARE EVENTUALI ECCESSI CON NORMALE SPAZZOLA.

IL PRODOTTO NON E' FILMOGENO E PUO' ESSERE APPLICATO IN PIU' MANI.

### TEST

Poiché l'applicazione del prodotto è irreversibile, e perciò la sua infiltrazione in profondità non potrà più essere rimossa, è indispensabile eseguire un test preliminare su una piccola parte della superficie al fine di verificare la compatibilità del prodotto con l'effetto desiderato e determinarne il consumo.

### COMPOSIZIONE

CONTIENE COMPOSTI RESINOIDI, GLICOLETERI, SOSTANZE FOTOSTABILI, SOLVENTI.

### DATI TECNICI

ESSICAZIONE: 20 - 30 minuti secondo le condizioni ambientali (temperatura, umidità, ventilazione ecc.), CONSUMO: il consumo è fortemente influenzato dalla porosità e capacità d'assorbimento del materiale e viene mediamente stimato in 15-20 m<sup>2</sup> per litro

### STABILITA'

Stoccare in ambiente asciutto, nei contenitori originali ben chiusi e a temperatura compresa fra 15°C e 25°C.

### NOTE

PER MAGGIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA CONSULTARE L'ETICHETTA O LA SCHEDA DI SICUREZZA



## **IMPORTANTE**

AGITARE IL PRODOTTO PRIMA DELL'USO.

SI CONSIGLIA UTILIZZARE L'APPROPRIATO **CORRECTOR PLUS** COLORATO IN FUNZIONE DEL COLORE/TONALITA' NATURALE DEL MATERIALE DA TRATTARE.

**LIMITI DI RESPONSABILITA'** Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da nostre esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al rimborso del solo prezzo d'acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo.

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE**