



Azienda con  
Sistema Qualità certificato  
UNI EN ISO 9001:2015



SCHEDA TECNICA  
PRODOTTO

**IMPERSTON  
NATURA**

**PROTETTIVO OLEO-IDROREPELENTE A  
BASE ACQUOSA**

E' la versione ecologica-acquosa di **Imperston** di cui conserva le principali prerogative. Naturalmente la versione acquosa risulta più idonea su superfici a media ed alta porosità. Su superfici poco porose la penetrazione risulta più superficiale del corrispondente prodotto a solvente.

Per la sua elevatissima azione protettiva ed antinfiltrante IMPERSTON *NATURA* trova il proprio impiego nel trattamento di tutti i tipi di **superfici lapidee** (lucidate o solamente levigate), **agglomerati cementizi, laterizi, mattoni, gres non smaltato, cotto**. E' particolarmente indicato per la protezione di marmi e graniti risultando un prezioso alleato nella protezione di piani di lavoro e pavimenti di cucine e bagni.

Il prodotto non è filmogeno e non altera minimamente la tonalità naturale dei materiali trattati.

**Da prove di laboratorio effettuate risulta che i materiali trattati con IMPERSTON *NATURA*, ad essiccazione avvenuta e previo lavaggio appropriato con acqua, sono idonei al contatto con sostanze alimentari liquide e solide a temperatura ambiente (certificazione rilasciata da **CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche - prot. n. 0041 del 28.02.2001**).**

Può essere applicato anche come fondo protettivo di base per superfici molto assorbenti (es. pietra serena) cui far seguire una applicazione di superficie (es. cera).

## FUNZIONE

IMPREGNANTE OLEO-IDROREPELENTE A BASE ACQUOSA CON BUONA CAPACITA' ANTIMACCHIA

## LINEA

PROTETTIVO

PROFESSIONALE e HOUSE

## INDICAZIONI

PROTEGGE CONTRO L'ACQUA, GLI OLII ED I GRASSI. RENDE LE SUPERFICI ANTISPORCO CONTRASTANDO EFFICACIAMENTE LA FORMAZIONE DI MACCHIE. NON PROTEGGE COMUNQUE DALLE SOSTANZE ACIDE.

## MATERIALI

IDONEO PER TUTTI I TIPI DI MATERIALE POROSO: TUTTE LE SUPERFICI LAPIDEE, COTTO, GRES NON SMALTATO, AGGLOMERATI CEMENTIZI, LATERIZI.

## MODALITA' D'USO

Sulla superficie pulita e asciutta applicare il prodotto in modo uniforme con straccio pulito di cotone o con rullo. Applicare il prodotto "a rifiuto" (finché la superficie ne assorbe) per saturare il materiale. Lasciare assorbire e dopo 20-30 minuti (secondo la temperatura, la ventilazione, ecc...) con altro straccio pulito di cotone rimuovere eventuali eccessi di prodotto non assorbito prima della sua essiccazione sulla superficie.

L'eventuale eccesso non assorbito può essere rimosso tramite lucidatura della superficie con feltro.

Per materiali porosi possono essere necessarie ulteriori applicazioni.

## TEST

Su una piccola superficie realizzare sempre un test preliminare per determinare i consumi, i tempi di essiccazione e, dopo asciugatura, l'effetto estetico ottenuto ed il grado di protezione raggiunto effettivamente

## COMPOSIZIONE

CONTIENE POLIMERI ORGANICI, EMULSIONANTI, ACQUA

## STABILITA'

Emulsione acquosa: TEME IL GELO. Evitare lo stoccaggio a temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C.

Rispettate tali condizioni il prodotto, nel contenitore originale sigillato, risulta stabile almeno un anno



### **DATI TECNICI**

ESSICCAZIONE COMPLETA IN 60 - 90 MINUTI (SECONDO LE CONDIZIONI AMBIENTALI ED IL TIPO DI MATERIALE). AZIONE PROTETTIVA TOTALMENTE SVILUPPATA DOPO LE PRIME 24 - 48 ORE DALL'APPLICAZIONE.  
I CONSUMI SONO INFLUENZATI DALLA POROSITA' DEL MATERIALE E VARIANO TRA 50 e 200 gr/m<sup>2</sup>.

### **NOTE**

IL PRODOTTO E' UN IMPREGNANTE, NON DA' LUOGO A SIGNIFICATIVE MODIFICAZIONI DELL'ASPETTO SUPERFICIALE. SI CONSIGLIA EFFETTUARE SEMPRE UNA PROVA PRELIMINARE DA VALUTARSI DOPO ASCIUGATURA

### **IMPORTANTE!**

APPLICARE SU SUPERFICI PULITE, POSSIBILMENTE ASCIUTTE OD ANCHE ANCORA UMIDE  
APPLICARE A TEMPERATURE COMPRESSE TRA +5°C E + 30°C.

**LIMITI DI RESPONSABILITA'** Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE REALIZZARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE**