



Azienda con  
Sistema Qualità certificato  
UNI EN ISO 9001:2008



## SCHEMA TECNICA

PRODOTTO

**OK**  
**COME PRIMA**

### REMOVER ANTI-GRAFFITI

Prodotto appositamente studiato per la pulizia di superfici imbrattate da scritte, spray, pitture. Scioglie facilmente le vernici non catalizzate senza danneggiare le superfici sottostanti. Applicabile sia in interni che in esterni.

#### FUNZIONE

DETERGENTE, SMACCHIATORE ANTI-GRAFFITI. VISCOSIZZATO PER SUPERFICI VERTICALI.

#### LINEA

PULIZIA

PROFESSIONALE

#### INDICAZIONI

PULIZIA DI SUPERFICI IMBRATTATE DA SCRITTE SPRAY, VERNICI ecc. L'USO DI GETTI DI ACQUA MEDIANTE IDROPULTRICE FACILITA LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DA SUPPORTI POROSI. RIMOZIONI COMPLETE SI OTTENGONO SU SUPERFICI PRETRATTATE CON ANTI-GRAFFITI **Velox PL 95**

#### MATERIALI

IDONEO PER QUALSIASI TIPO DI MATERIALE LAPIDEO

#### MODALITA' D'USO

APPLICARE IL PRODOTTO A PENNELLO. LASCIARE AGIRE CIRCA 10 MINUTI. RISCIAQUARE CON SPUGNA UMIDA. SE NECESSARIO RIPETERE L'APPLICAZIONE.

SU MACCHIE PARTICOLARMENTE OSTINATE O PENETRATE IN PROFONDITA' MESCOLARE IL PRODOTTO CON FARINA O PEZZETTI DI CARTA ASSORBENTE, APPLICARE SULLA MACCHIA, COPRIRE CON UN FOGLIO DI PLASTICA E SIGILLARE CON NASTRO ADESIVO. LASCIARE AGIRE L'INTERA NOTTE. LE MACCHIE AFFIORERANNO.

#### TEST

Su una piccola superficie realizzare sempre un test preliminare per determinare i consumi, i tempi di essiccazione, l'effetto estetico ottenuto ed il grado di rimozione raggiunto effettivamente.

#### COMPOSIZIONE

CONTIENE ALCOLI, GLICOLETERI, ACETATI, SOSTANZE VISCOSIZZANTI

#### DATI TECNICI

PRODOTTO A LENTA EVAPORAZIONE.

I CONSUMI VARIANO A SECONDA DELLA NATURA E DELL'INTENSITA' DELLE MACCHIE.

#### NOTE

PRODOTTO CONTENENTE SOLVENTI: INFIAMMABILE. INDOSSARE GUANTI IMPERMEABILI E, SE USATO IN LUOGO CHIUSO, AREARE BENE L'AMBIENTE. ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE DESUNTE CONSULTANDO L'ETICHETTA O LA SCHEDA DI SICUREZZA

#### IMPORTANTE

SE APPLICATO SU SUPERFICI TRATTATE CON ALCUNI IMPREGNANTI O PROTETTIVI PUO' INDEBOLIRNE L'EFFETTO ED IL TRATTAMENTO DOVRA' ESSERE RIPRISTINATO. E' QUINDI SEMPRE CONSIGLIABILE EFFETTUARE UNA PROVA PRELIMINARE E VERIFICARNE L'EFFETTO.

#### LIMITI DI RESPONSABILITA'

Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo.

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE**

INDUSTRIA CHIMICA GENERAL S.r.l. - Via Repubblica S. Marino, 8 - 41122 MODENA, ITALY

tel. (+39) 059.450.991 / 059.450.978 fax (+39) 059.450.615 [www.generalchemical.it](http://www.generalchemical.it) e-mail: [mail@generalchemical.it](mailto:mail@generalchemical.it)  
Stabilimento di Modena: Via Repubblica S. Marino, 8 - 41122 Modena Stabilimento di Bondeno: Via Uralita, 7 - Loc. Zerbinato - 44012 Bondeno (FE)