



Azienda con
Sistema Qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2008

SCHEDA TECNICA PRODOTTI

MICROLUX

GRANIT GRES

GRANITEK



POLVERI LUCIDANTI per GRANITI, MARMI COLORATI, GRES PORCELLANATO

Questi prodotti, in polvere, sono indicati per la lucidatura di tutti i tipi di **granito** e per **marmi duri** come *verde alpi*, *grigio carnico*, *nero portoro* e tutti quei tipi di marmi in cui le impurezze presenti induriscono la superficie e per **gres porcellanato**. Grazie all'uso di sostanze ad elevato potere abrasivo si ottiene una perfetta lucidatura di tipo meccanico. Queste polveri vengono infatti usate con lucidatrici meccaniche (100-200 rpm) correate di feltro merinos. La completa assenza di lucidanti di natura chimica, in particolare di acido ossalico, evita che il riscaldamento del marmo, dovuto all'attrito, sviluppi le tipiche bruciature da "acido ossalico". La contemporanea presenza di polvere metallica assicura una sigillatura anche delle più piccole imperfezioni superficiali. La granulometria delle polveri (finezza) è stata accuratamente studiata, formulata e bilanciata per permettere la più rapida ed economica lucidatura meccanica su materiali pre-levigati a grana 400 o anche 600; in tal modo si ottiene un lucido stabile nel tempo e perfetto. Si consiglia comunque un piccolo test preliminare per valutare consumi e dosaggi in funzione del tipo di materiale.

DIVERSE ESIGENZE, DIVERSE FORMULAZIONI

MICROLUX

Per graniti e marmi colorati e duri da utilizzare con macchine tradizionali mobili e/o fisse. E' il lucidante per granito per eccellenza da anni affermato sul mercato. La bilanciata formula rende possibile un lucido perfetto con semplicità di lavorazione e rapidità di risultato

GRANIT GRES

Per graniti naturali e graniti ceramici (gres porcellanato). La speciale miscela di minerali di finissima granulometria e di additivi sintetici rende possibile la migliore lucidatura ad umido dei graniti naturali e del gres porcellanato da effettuarsi, anche già posati, sia con macchine tradizionali che con monospazzole. Prodotto innovativo per il professionista esigente

GRANITEK

Speciale per granito da utilizzare a umido sia con lavigatrici tradizionali che con monospazzola. L'elevata presenza di lucidanti sintetici ed abrasivi facilita la lucidatura di graniti "difficili" anche con macchine leggere.



MODALITA' D'USO

La superficie da trattare deve essere pulita perfettamente e non deve presentare alcuna traccia di sostanze estranee; si consiglia la pulizia con **Neutrex**, detergente universale.

Spargere 30-60 grammi (circa 1-2 cucchiaini) di prodotto per metro quadro di superficie e inumidire la zona nebulizzando acqua fino ad ottenere una consistenza lattea/pastosa.

Appoggiare il feltro/pad della levigatrice/monospazzola sulla polvere versata e lucidare con movimento rotatorio continuo e costante. Operare su 2-3 metri quadrati per volta per una più omogenea lucidatura.

L'attrito causa l'evaporazione dell'acqua; nebulizzare eventualmente altra acqua per mantenere la cremosità del prodotto. Asciugandosi, la superficie evidenzia un lucido speculare.

Verificare il grado di lucido sottostante e, se necessario, ripetere l'operazione.

Dopo asciugatura (24-48 ore) per preservare maggiormente la lucidatura ed evitare infiltrazioni e macchie di olio, sporco alimentare, ecc. si consiglia l'applicazione di un protettivo oleo-idrorepellente

IMPORTANTE:

I migliori risultati si ottengono con l'uso di lucidatrici pesanti ed in grado di sviluppare un grande attrito, si possono comunque utilizzare comuni monospazzole, eventualmente appesantite.

Queste ultime risultano particolarmente idonee per il ripristino ed il rinnovo del lucido su vecchi pavimenti.

LIMITI DI RESPONSABILITA' Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE UN TEST PRELIMINARE