



Azienda con  
Sistema Qualità certificato  
UNI EN ISO 9001:2008



**SCHEDA TECNICA**  
PRODOTTO

**UNIVERSAL  
SPRAY**



Marmi



Bronzi



Acciai



Graniti

**LUCIDANTE RAVVIVANTE, PULITORE**  
confezione spray da 400 ml.

E' il prodotto ideale per una lucidatura rapida ed efficace di tutte le superfici. Grazie alla presenza di opportuni solventi è in grado di penetrare e sciogliere ed agire anche dove lo sporco è più intenso. La versione spray facilita la penetrazione del prodotto anche negli angoli più nascosti.

#### **FUNZIONE**

PULISCE, RAVVIVA E LUCIDA. EFFETTO ANTISTATICO

#### **LINEA**

MANUTENZIONE

PROFESSIONALE e HOUSE

#### **INDICAZIONI**

PRODOTTO IMPREGNANTE. AGISCE PENETRANDO NELLA POROSITA' DEL MATERIALE TRATTATO CONFERENDO ALLA SUPERFICIE UNA Istantanea LUCENTEZZA E UN EFFETTO ANTI-STATICO CHE MANTIENE LONTANA LA POLVERE.

#### **MATERIALI**

**PIETRE, GRANITI e MARMI LUCIDATI, CERAMICA, METALLI, BRONZI, ACCIAI e METALLI CROMATI.**  
**IDEALE PER ORNAMENTI E RIVESTIMENTI**

#### **MODALITA' D'USO**

VAPORIZZARE IL PRODOTTO A CIRCA 20 cm. DALLA SUPERFICIE O DALL'OGGETTO (CHE DEVONO ESSERE SEMPRE PERFETTAMENTE ASCIUTTI) E LASCIARE AGIRE QUALCHE SECONDO. PER EVITARE ALONATURE E FAVORIRE LA PENETRAZIONE, STROFINARE ACCURATAMENTE LA SUPERFICIE SUBITO DOPO L'EROGAZIONE DEL PRODOTTO CON UN PANNINO DI COTONE MORBIDO, ASCIUTTO E PULITO. L'OPERAZIONE PUO' ESSERE RIPETUTA. SI CONSIGLIA UN USO COSTANTE E REGOLARE DEL PRODOTTO

#### **TEST**

Su una piccola superficie realizzare sempre un test preliminare per determinare i consumi, i tempi di essiccazione e, dopo asciugatura, l'effetto estetico ottenuto ed il grado di lucido e pulizia raggiunti effettivamente

#### **COMPOSIZIONE**

CONTIENE SOLVENTI ORGANICI A RAPIDA EVAPORAZIONE, OLII SILICONICI.

#### **DATI TECNICI**

ESSICCAZIONE IN 5-10 MINUTI SECONDO LE CONDIZIONI AMBIENTALI (temperatura, umidità, ventilazione ecc.) ED IL TIPO DI MATERIALE. PRODOTTO ASSOLUTAMENTE NON FILMOGENO, NON FA SPESSORE, COMPLETAMENTE RIAPPLICABILE.

#### **NOTE**

PRODOTTO SPRAY A BASE SOLVENTE: INFIAMMABILE. NON VAPORIZZARE IN VICINANZA DI FIAMME e/o CORPI INCANDESCENTI O SURRISCALDATI. SI CONSIGLIA L'USO DI GUANTI E L'APPLICAZIONE IN LOCALI BEN AREATI. ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE DESUNTE CONSULTANDO L'ETICHETTA O LA RELATIVA SCHEDA DI SICUREZZA

NON IMPIEGARE SU SUPERFICI SENSIBILI AI SOLVENTI; NEI CASI DUBBI E' CONSIGLIABILE EFFETTUARE UNA PROVA PRELIMINARE.

Scheda Tecnica: UNIVERSAL SPRAY

pagina 1 di 2



### **IMPORTANTE**

APPLICARE SU SUPERFICI PERFETTAMENTE ASCIUTTE.  
NON CONTIENE PROPELLENTI DANNOSI PER LO STRATO DI OZONO

**LIMITI DI RESPONSABILITA'** Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE**