



Azienda con
Sistema Qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2008



SCHEDA TECNICA
PRODOTTO

VELOX NATURA

**PROTETTIVO ANTI-GRAFFITI
A BASE ACQUOSA**

Studiato per essere applicato dall'operatore in completa sicurezza ed in modo estremamente facile VELOX NATURA è un prodotto antigraffiti semipermanente per il trattamento protettivo dei muri ad altezza d'uomo. Evita l'assorbimento in profondità di pennarelli, pitture, vernici, spray su muri o rivestimenti lapidei in genere e impedisce l'adesione di manifesti a colla. Per il suo effetto idrorepellente, inoltre contrasta efficacemente lo sviluppo di muffe.

Prodotto mono-componente all'acqua e di facile applicazione VELOX NATURA forma una barriera protettiva stabile ed invisibile, senza peraltro impedire la naturale capacità di traspirazione dei materiali, tra la porosità del materiale e gli imbrattamenti, che possono essere facilmente eliminati mediante lavaggio con il prodotto **OK Come Prima** o con **Neutrex** o con altro idoneo detergente.

Il prodotto asciuga entro 2-3 ore ma la protezione si sviluppa completamente in circa 24 ore. Il prodotto è stato formulato per superfici mediamente assorbenti e porose; superfici più porose possono richiedere l'applicazione di più mani.

Le scritte possono essere rimosse con acqua a pressione o, meglio, con l'apposito prodotto **OK Come Prima**. Il film protettivo resiste 1-2 lavaggi poi deve essere ripristinato.

L'applicazione del prodotto non altera la maggior parte delle superfici in pietra naturale o cemento; lievi modificazioni possono riscontrarsi su superfici colorate o intonaci particolari. Per questo è sempre opportuno effettuare una prova preliminare per valutare l'effetto ottenuto.

FUNZIONE

IMPEDISCE L'ASSORBIMENTO IN PROFONDITA' DI SCRITTE CON VERNICI SPRAY, PENNARELLI, PITTURE. OSTACOLA L'ADESIONE DI MANIFESTI A COLLA
PER LE SUE CARATTERISTICHE DI IDROREPELLENZA SVILUPPA UN DISCRETO EFFETTO ANTIMUFFA

LINEA

PROTETTIVI

PROFESSIONALE

INDICAZIONI

PROTEZIONE DI MURI ASSORBENTI, GREZZI INTONACATI O RIVESTITI AD ALTEZZA D'UOMO. LA RIMOZIONE DELLE SCRITTE RISULTA RAPIDA E FACILE CON L'APPOSITO PRODOTTO **OK COME PRIMA**

MATERIALI

MARMO, GRANITO, PIETRE NATURALI O ARTIFICIALI ASSORBENTI, ARENARIE, CEMENTO, MURATURA, TUFO, TRAVERTINO, ecc.

MODALITA' D'USO

LE SUPERFICI DA TRATTARE DEBONO ESSERE PULITE, ANCHE UMIDE, ED ESENTI DA TRACCE DI SOSTANZE GRASSE. APPLICARE A PENNELLO, A TAMPONE O A SPRUZZO FINO A SATURAZIONE COMPLETA DEL MATERIALE TRATTATO. SUPPORTI MOLTO POROSI POSSONO RICHIEDERE PIU' APPLICAZIONI. TEMPERATURA D'APPLICAZIONE COMPRESA TRA 5°C e 35°C
L'AZIONE PROTETTIVA SI SVILUPPA NELLE SUCESSIVE 24 ORE.

NOTA: PRODOTTO A BASE ACQUOSA NON APPLICARE MAI IN PROSSIMITA' DI PIOGGE E NELLE PRIME 24 ORE E' ASSOLUTAMENTE NECESSARIO EVITARE L'ESPOSIZIONE ALLA PIOGGIA DELLA SUPERFICIE TRATTATA.

TEST

Su una piccola superficie realizzare sempre un test preliminare per determinare i consumi, i tempi di essiccazione e, dopo asciugatura, l'effetto estetico ottenuto ed il grado di protezione raggiunto effettivamente

COMPOSIZIONE

RESINE ORGANICHE RETICOLANTI E SOSTANZE IDROREPELLENTI IN VEICOLO ACQUOSO



CONSUMI

MATERIALI A MEDIA POROSITA': 250-300 g/m² PER OGNI MANO

SUPERFICI AD ELEVATO ASSORBIMENTO (INTONACI, PIETRE CALCAREE, ecc.):
350-450 g/m² PER OGNI MANO

STABILITA'

PRODOTTO A BASE ACQUA: *TEME IL GELO*

CONSERVATO NELLE CONFEZIONI ORIGINALI CHIUSE E SIGILLATE A TEMPERATURE COMPRESSE TRA 5°C E 35 °C, AL RIPARO DAI RAGGI DIRETTI DEL SOLE, IL PRODOTTO E' STABILE ALMENO UN ANNO

SICUREZZA

PREPARATO A BASE ACQUOSA, OSSERVARE LE COMUNI PRECAUZIONI D'USO PER I PRODOTTI CHIMICI.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE DESUNTE CONSULTANDO L'ETICHETTA O LA RELATIVA SCHEDA DI SICUREZZA.

IMPORTANTE

L'EFFETTO PROTETTIVO DURA 1-2 LAVAGGI DOPO DI CHE E' CONSIGLIABILE RIPETERE L'APPLICAZIONE.

CONDIZIONI CLIMATICHE PARTICOLARMENTE SEVERE QUALI SOLE COCENTE, GELO, PIOGGE ACIDE, POSSONO DIMINUIRE OD ANNULLARE L'EFFETTO PROTETTIVO.

SI CONSIGLIA IN OGNI CASO DI VERIFICARE L'EFFICIENZA DEL TRATTAMENTO OGNI 1-2 ANNI ED EVENTUALMENTE PROVVEDERE ALLA RIAPPLICAZIONE.

LIMITI DI RESPONSABILITA' Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE
SU UNA PICCOLA PARTE DELLA SUPERFICIE**