



Azienda con  
Sistema Qualità certificato  
UNI EN ISO 9001:2008



**SCHEDA TECNICA**  
PRODOTTO

**BOXER 24**

**ACIDO ANTICHIZZANTE  
PER MARMI E PIETRE CALCAREE**

E' un prodotto a reazione rapida e fortemente acida che realizza una corrosione omogenea, permanente e **irreversibile** delle superfici calcaree anche lucidate senza provocare nessuna alonatura biancastra. Il materiale trattato, dopo il risciacquo, risulta perfettamente rinnovato, naturale, privo di componenti chimici estranei. L'aspetto superficiale a "buccia d'arancia" dà un tono vissuto dal sapore "antico" ed esalta la naturale tessitura dei marmi trattati. La superficie così irruvidita contribuisce a ridurre sensibilmente la scivolosità dei materiali. Per la maggiore porosità rispetto ai materiali lucidati si consiglia un post trattamento con impregnanti oleo/idrorepellenti per ridurre l'assorbimento e la macchiabilità del materiale.

### **FUNZIONE**

SATINATURA CHIMICA DI MARMI E PIETRE CALCAREE

### **LINEA**

FINITURA

PROFESSIONALE

### **INDICAZIONI**

Prodotto per la satinatura chimica di qualsiasi pietra calcarea. Riporta a nudo la originaria struttura del materiale realizzando così un aspetto superficiale omogeneo con effetto "buccia d'arancia" e una totale e profonda azione di pulizia del materiale che rende la superficie antiscivolo.

Se usato su materiali lucidi, elimina in modo irreversibile la lucentezza del materiale.

### **MATERIALI**

MARMI E PIETRE NATURALI CALCAREE

### **MODALITA' D'USO**

Prodotto pronto all'uso; non diluire. Applicare sulla superficie da trattare proteggendo bene le zone circostanti. Stendere il prodotto in strato uniforme e lasciare agire. L'attività di BOXER 24 si manifesta con lo sviluppo di una intensa microschiuma bianca. Il prodotto si consuma progressivamente reagendo con la pietra e riduce la sua attività. Lasciare agire 5-15, minuti secondo l'effetto "buccia d'arancia" più o meno marcato che si vuole ottenere, poi sciacquare con acqua pulita. Per intensificare l'effetto si può ripetere l'operazione anche più volte

### **TEST**

Effettuare una prova preliminare su una piccola parte della superficie per valutare la attività del prodotto sulla superficie ed il numero degli eventuali ulteriori applicazioni da effettuare.

### **COMPOSIZIONE**

CONTIENE TENSIOATTIVI, ACIDI MINERALI, COADIUVANTI ED INIBITORI DI CORROSIONE.

### **DATI TECNICI**

CONSUMI VARIABILI A SECONDA DELL'EFFETTO DESIDERATO. SE NECESSARIO RIPETERE PIU' VOLTE L'APPLICAZIONE.

### **STABILITA'**

TEME IL GELO. EVITARE LO STOCCAGGIO A TEMPERATURE INFERIORI A +5°C o SUPERIORI A +35°C

### **IMPORTANTE**

E' UN PRODOTTO ACIDO CHE TOGLIE IL LUCIDO IN MODO IRREVERSIBILE DA PIETRE CALCAREE E METALLI (MARMI LUCIDATI, ALLUMINIO ANODIZZATO, ecc.)

NON IMPIEGARE MAI IL PRODOTTO SU SUPERFICI LUCIDE SE NON SI DESIDERA LA SUA AZIONE SATINANTE.

### **NOTE**

PRODOTTO ACIDO. USARE SEMPRE GUANTI IMPERMEABILI E OCCHIALI PROTETTIVI. ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE DESUNTE CONSULTANDO L'ETICHETTA O LA RELATIVA SCHEDA DI SICUREZZA.



## CONFEZIONI

Flacone in plastica da 1 L.,

**LIMITI DI RESPONSABILITA'** Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE UN TEST PRELIMINARE SU UNA PICCOLA PARTE DELLA SUPERFICIE**