



Azienda con  
Sistema Qualità certificato  
UNI EN ISO 9001:2008



**SCHEDA TECNICA**  
PRODOTTO

**CAR FLASH**

**LUCIDANTE E PULITORE  
PER L'AUTOMOBILE  
ANTISTATICO**

Prodotto multifunzione specifico per la lucidatura e la pulizia dell'auto (*carrozzeria, parti in plastica, cromature, modanature*) utilizzabile sia per le parti esterne che le parti interne.

La combinazione di tensioattivi, una speciale microemulsione di cere naturali e agenti antistatici assicurano al preparato:

- *Ottima azione lucidante*
- *Elevato potere detergente*
- *Effetto protettivo e antistatico*

CAR FLASH è pronto all'uso e non richiede risciacquo. Dopo l'applicazione si forma uno speciale strato protettivo che esalta la lucentezza delle parti metalliche e cromate. La sua azione antistatica protegge le superfici ed limita il depositarsi di sporco e polvere.

## LINEA

HOME LINE

## INDICAZIONI

LUCIDATURA E PULIZIA DELLE PARTI METALLICHE, PARTI IN PLASTICA E CROMATE DELL'AUTO

## MODO D'USO

- 1) Togliere la sporcizia e le incrostazioni dalla superficie.
- 2) Nebulizzare direttamente il prodotto sulla superficie da pulire / lucidare e su di un panno in microfibra pulito e strofinare la microfibra sulle superfici con movimento circolare.
- 3) Con un secondo panno in microfibra asciutto ripassare sulla superficie per rimuovere i residui e favorire la lucidatura. Ripiegare la microfibra quando risulta molto sporca.

La ripetizione periodica delle operazioni sopra citate assicura alla automobile una carrozzeria pulita e lucida che la fa apparire come nuova.

## COMPOSIZIONE

EMULSIONE ACQUOSA DI TENSIOATTIVI, CERE, AGENTI ANTISTATICI

## DATI TECNICI

Le prove eseguite nei nostri laboratori evidenziano:

1. Aumento della scorrevolezza dell'acqua: >50% rispetto ad una carrozzeria non trattata  
Le gocce d'acqua non ristagnano né asciugano né lasciano aloni sulla superficie, ma scivolano via (se vi è pendenza >5%)
2. Aumento immediato della lucentezza della carrozzeria (misurato con glossmetro): fino al 60%
3. Effetto protettivo e conservazione del lucido nel tempo: fino al 80% in più rispetto ad una carrozzeria non trattata

## STABILITA'

**TEME IL GELO.** Evitare lo stoccaggio a temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C.

## IMPORTANTE

Il prodotto non presenta caratteristiche di pericolosità ma trattasi comunque di un preparato chimico e perciò proteggersi sempre gli occhi e **TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

## CONFEZIONI

750 ml. (con vaporizzatore), 1 L.

**LIMITI DI RESPONSABILITA'** Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo.

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE**