



Azienda con
Sistema Qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2008



SCHEDA TECNICA
PRODOTTO

COTTOFLASH

CERA AUTOLUCIDANTE PER COTTO

Prodotto a base acquosa di facile applicazione e di lunga durata. Di recente formulazione, frutto di esperienza e della comparsa sul mercato di nuovi polimeri, questa formulazione consente di ottenere prestazioni particolarmente elevate. Lo strato che si forma è perfettamente aderente, flessibile e resistente. Unisce grandi capacità di adesione ad un elevato grado di autolucido.

I pavimenti trattati risultano protetti dall'usura del traffico e dalla penetrazione dello sporco.

FUNZIONE	RAVVIVANTE ANTIMACCHIA
LINEA	COTTO TRATTAMENTO DI SUPERFICIE
INDICAZIONI	PROTETTIVO FILMOGENO-CEROSO A BASE ACQUOSA. IDONEO PER INTERNI. FORMA UN FILM PROTETTIVO LUCIDABILE.
MATERIALI	COTTO, PIETRE NATURALI, MARMI NON LUCIDATI A PIOMBO E MATERIALI POROSI IN GENERE
MODALITA' D'USO	MATERIALI MOLTO POROSI RICHIEDONO UN PRE-TRATTAMENTO DI FONDO CON Cottoforte O Cottoforte Natura . SULLA SUPERFICIE PULITA ED ACCURATAMENTE RISCACQUATA, APPLICARE IL PRODOTTO TAL QUALE. STENDERLO CON SPANDICERA O CON PANNINO DI COTONE. DISTRIBUIRLO IN MODO UNIFORME ED OMOGENEO. ATTENDERE LA COMPLETA ASCIUGATURA PRIMA DI CAMMINARE SUL PAVIMENTO. SE SI DESIDERA UN MAGGIOR GRADO DI LUCIDO SI PUO' APPLICARE UNA SECONDA MANO (ATTENDERE ALMENO UN'ORA DOPO LA COMPLETA ASCIUGATURA DELLA PRIMA MANO) O ANCHE LUCIDARE MANUALMENTE O CON MACCHINA LUCIDATRICE LA SUPERFICIE TRATTATA
TEST	E' SEMPRE OPPORTUNO REALIZZARE UN TEST PRELIMINARE PER VERIFICARE L'EFFETTO ESTETICO OTTENUTO, DETERMINARE LA SPECIFICA RESA AL MQ, ecc.
COMPOSIZIONE	PRODOTTO A BASE ACQUOSA. CONTIENE CERE POLIMERICHE, NATURALI E SINTETICHE. SOSTANZA ATTIVA OLTRE IL 20%
DATI TECNICI	I CONSUMI VARIANO SECONDO LA POROSITA' DEL MATERIALE TRATTATO, IN GENERE SONO COMPRESI TRA 70 e 120 gr/m ² .
STABILITA' - DURATA	Il prodotto <i>TEME IL GELO</i> Evitare lo stoccaggio a temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C.
NOTE	PRODOTTO A BASE ACQUOSA. PUO' ESSERE APPLICATO ANCHE SU SUPERFICIE BAGNATE. SI PUO', DOPO ASCIUGATURA, APPLICARE UNA SECONDA MANO A SECONDA DEL GRADO DI LUCIDO DESIDERATO.
IMPORTANTE	IL PRODOTTO E' STABILE AI RAGGI UV E PUO', IN ALCUNI CASI, ESSERE APPLICATO ANCHE IN ESTERNI. RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI. IL PRODOTTO APPLICATO PUO' ESSERE COMUNQUE FACILMENTE RIMOSSO, SE NECESSARIO, CON L'APPOSITO DECERANTE Dekercotto .
CONFEZIONI	1 L., 5 L., 10 L.

LIMITI DI RESPONSABILITA' Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo.

PRIMA DELL'APPLICAZIONE REALIZZARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE