



Azienda con  
Sistema Qualità certificato  
UNI EN ISO 9001:2008



**SCHEDA TECNICA**  
PRODOTTO

**COTTOFORTE**

**OLEO-IDROREPELENTE PER COTTO**

Prodotto appositamente formulato per conferire resistenza, effetto antimacchia ed idrorepellenza ad ogni tipo di pavimento in COTTO. L'azione protettiva si sviluppa grazie alla contemporanea presenza di resine e particolari polimeri che si aggrappano alla porosità naturale del materiale senza occluderla; la protezione risulta dunque prolungata e stabile nel tempo ed il materiale mantiene un buon grado di traspirazione. Grazie alla sua elevatissima azione protettiva ed antinfiltrante COTTOFORTE trova il proprio impiego anche nel trattamento di molte superfici lapidee quali: agglomerati cementizi, laterizi, mattoni, gres non smaltato, gres porcellanato. La formulazione a solvente facilita l'applicazione a rifiuto (cioè applicare il prodotto fino a che il materiale lo assorbe) del prodotto e permette una penetrazione in profondità; eventuali eccessi di prodotto debbono tuttavia essere rimossi per evitare che asciughino in superficie. L'ottima penetrazione del prodotto assicura una quasi assoluta assenza di variazioni della tonalità naturale dei materiali trattati. COTTOFORTE oltre ad essere un ottimo oleo-idrorepellente è comunemente impiegato anche come fondo protettivo impregnante di base per superfici molto porose e assorbenti cui far seguire un trattamento di finitura superficiale (es. cera).

#### **FUNZIONE**

IMPREGNANTE ANTIMACCHIA OLEO-IDROREPELENTE

#### **LINEA**

COTTO

PROTETTIVO IMPREGNANTE

#### **INDICAZIONI**

PROTEGGE CONTRO L'ACQUA, GLI OLII ED I GRASSI: RENDE LE SUPERFICI ANTISPORCO EVITANDO LA FORMAZIONE DI MACCHIE

#### **MATERIALI**

SPECIFICO PER COTTO. IDONEO ANCHE PER TUTTI I TIPI DI MATERIALE POROSO

#### **MODALITA' D'USO**

SU SUPERFICI PULITE ED ASCIUTTE APPLICARE IL PRODOTTO TAL QUALE E LASCIARE IMPREGNARE. PER MATERIALI MOLTO POROSI PUO' ESSERE NECESSARIO RIPETERE L'OPERAZIONE. SU MATERIALI SCONNESSI E NON OMOGENEI PROCEDERE ALL'APPLICAZIONE IN MODO GRADUALE CON PANNO INUMIDITO DI PRODOTTO PER EVITARE UN ASSORBIMENTO DISOMOGENEO E LA COMPARSA, DOPO ASCIUGATURA, DI CHIAZZE SCURE. EVITARE INOLTRE CHE ECCESSI DI PRODOTTO ASCIUGHINO IN SUPERFICE, POICHE' SI POSSONO SVILUPPARE ALONATURE O MODIFICAZIONI NELLA TONALITA' DEL MATERIALE. EVENTUALI ECCESSI DI PRODOTTO POSSONO COMUNQUE ESSERE RIMOSSI CON PANNO INUMIDITO CON ALTRO **COTTOFORTE** O L'APPOSITO **REMOVER** O CON MONOSPAZZOLA DOTATA DI DISCO MORBIDO. SU SUPERFICI POROSE PUO' ESSERE INVECE NECESSARIA, DOPO ASCIUGATURA, L'APPLICAZIONE DI UNA SECONDA "MANO".

#### **COMPOSIZIONE**

CONTIENE POLIMERI ORGANICI E SOLVENTI

#### **TEST**

Su una piccola superficie realizzare sempre un test preliminare per determinare i consumi, i tempi di essiccazione e dopo asciugatura, l'effetto estetico ottenuto, ed il grado di protezione raggiunto effettivamente

#### **DATI TECNICI**

ESSICCAZIONE IN 15-60 MINUTI (secondo le condizioni ambientali quali ventilazione, umidità, ecc. ed il tipo di materiale). L'AZIONE PROTETTIVA E' TOTALMENTE SVILUPPATA DOPO 24 ORE DALL'APPLICAZIONE. I CONSUMI SONO MOLTO INFLUENZATI DALLA POROSITA' DEL MATERIALE E VARIANO TRA 100 e 250 g/m<sup>2</sup>.



#### **NOTE**

PRODOTTO A BASE SOLVENTE SI CONSIGLIA L'APPLICAZIONE IN LOCALI BEN AREATI E L'USO DI GUANTI IMPERMEABILI. ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE DESUNTE CONSULTANDO L'ETICHETTA O LA RELATIVA SCHEDA DI SICUREZZA. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

#### **IMPORTANTE**

APPLICARE SU SUPERFICI PERFETTAMENTE ASCIUTTE E PULITE

#### **CONFEZIONI**

1 L., 5 L., 10 L.

**LIMITI DI RESPONSABILITA'** Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE**