



Azienda con
Sistema Qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2008



SCHEDA TECNICA
PRODOTTO

COTTOFORTE
NATURA

**OLEO-IDROREPELENTE, RAVVIVANTE
A BASE ACQUOSA, PER COTTO**

La specifica formulazione di COTTOFORTE *NATURA* sviluppa una elevata azione protettiva, anti-infiltrante e ravvivante del colore naturale su ogni tipo di superficie in **COTTO**.

Per la sua elevatissima azione ravvivante, protettiva ed antinfiltrante COTTOFORTE *NATURA* trova il proprio impiego anche nel trattamento di tutti i tipi di **agglomerati cementizi, laterizi, mattoni, tavelle, gres non smaltato**.

FUNZIONE

IMPREGNANTE, RAVVIVANTE, OLEO-IDROREPELENTE A BASE ACQUOSA

LINEA

COTTO & EDILIZIA

PROTETTIVO IMPREGNANTE

INDICAZIONI

RAVVIVA IL COLORE NATURALE DEL MATERIALE E PROTEGGE CONTRO L'ACQUA, GLI OLII ED I GRASSI.
RENDE LE SUPERFICI ANTISPORCO CONTRASTANDO LA FORMAZIONE DI MACCHIE

MATERIALI

STUDIATO PER L'APPLICAZIONE SUL COTTO E' INOLTRE INDICATO PER MATTONI, TAVELLE, LATERIZI, GRES NON SMALTATO, AGGLOMERATI CEMENTIZI.

MODALITA' D'USO

LE SUPERFICI DA TRATTARE DEVONO ESSERE ASCIUTTE (O ANCHE ANCORA UMIDE), PULITE ED ESENTI DA OGNI SOSTANZA ESTRANEA E DA VECCHI STRATI CEROSI.

AGITARE IL PRODOTTO PRIMA DELL'APPLICAZIONE E DISTRIBUIRLO IN MODO UNIFORME SULLA SUPERFICIE CON STRACCIO PULITO DI COTONE O CON TAMPONE.

DOPO ALCUNI MINUTI RIMUOVERE DALLA SUPERFICIE OGNI EVENTUALE ECCESSO NON ASSORBITO CON UNO STRACCIO DI COTONE.

PER MATERIALI MOLTO POROSI ED ASSORBENTI PUO' ESSERE NECESSARIA UNA SECONDA MANO (eventualità da valutare dopo l'essiccazione del prodotto).

TEST

Su una piccola superficie realizzare sempre un test preliminare per determinare la compatibilità del prodotto con il materiale, i consumi, i tempi di essiccazione e, dopo asciugatura, l'effetto estetico ottenuto.

COMPOSIZIONE

CONTIENE POLIMERI ORGANICI, CERE, ACQUA

DATI TECNICI

ESSICCAZIONE IN 45-90 MINUTI (SECONDO LE CONDIZIONI AMBIENTALI ED IL TIPO DI MATERIALE).

LA SUPERFICIE E' TRANSITABILE QUANDO E' COMPLETAMENTE SECCA E CIOE' DOPO ALCUNE ORE DALL'APPLICAZIONE (da valutarsi secondo le condizioni ambientali: umidità, ventilazione, ecc.). SI CONSIGLIA UN TEMPO DI ATTESA DI ALMENO 8-12 ORE PRIMA DI TRANSITARE SULLA SUPERFICIE.

L'AZIONE PROTETTIVA VIENE TOTALMENTE SVILUPPATA DOPO LE PRIME 24 - 48 ORE DALL'APPLICAZIONE.

I CONSUMI SONO MOLTO INFLUENZATI DALLA POROSITA' DEL MATERIALE E VARIANO TRA 100 e 200 gr/m².

STABILITA'

Il prodotto *TEME IL GELO*. Evitare lo stoccaggio a temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C.



NOTE

IL PRODOTTO E' UN IMPREGNANTE E TONALIZZA I MATERIALI TRATTATI.
SI CONSIGLIA COMUNQUE UNA PROVA PRELIMINARE, PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEFINITIVA, DA VALUTARSI A MATERIALE ASCIUTTO

IMPORTANTE

APPLICARE SU SUPERFICI PULITE E ASCIUTTE OD ANCHE ANCORA UMIDE

CONFEZIONI

1 L., 5L., 10 L.

LIMITI DI RESPONSABILITA' Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE