



Azienda con
Sistema Qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2008



SCHEDA TECNICA

PRODOTTO

CRYSTAL MARBLE

**CRISTALLIZZANTE PER MARMO
MARMETTONI E GRANIGLIA**

Emulsione a base acquosa di composti microcristallini e cere ideale per il ripristino di una lucentezza speculare su pavimenti in marmo, graniglia, marmettoni che hanno perduto la loro brillantezza originale. Il processo pur di durata più limitata rispetto alla tradizionale lucidatura si presenta innovativo in quanto più ecologico, più pratico, rapido ed economico. La lucentezza ottenuta risulta permanente così le operazioni di manutenzione sulle superfici trattate col processo di cristallizzazione risultano più facili e rapide

FUNZIONE

SPECIFICO PER CRISTALLIZZAZIONE

LINEA

MANUTENZIONE

PROFESSIONALE e HOUSE

INDICAZIONI

RIPRISTINO DEL LUCIDO SPECULARE E PERMANENTE SU PAVIMENTI IN MARMO, MARMETTONI, GRANIGLIA CHE HANNO PERSO LA LUCENTEZZA ORIGINARIA

MATERIALI

SOLO MATERIALI A BASE DI CARBONATO DI CALCIO QUALI: MARMO, TERRAZZO, AGGLOMERATI DI MARMO E CALCESTRUZZO, PALLADIANE, ecc.

MODALITA' D'USO

VERIFICARE L'ASSENZA DI DIFETTI GRAVI: PAVIMENTI SCONNESSI O PROFONDAMENTE GRAFFIATI DEBBONO ESSERE RILEVIGATI CON ABRASIVI A GRANA 400.

OPERARE SU PAVIMENTI ASCIUTTI. SPANDERE SUL PAVIMENTO PICCOLE QUANTITA' DI CRISTALLIZZANTE E LAVORARE CON MONOSPAZZOLA MUNITA DI PAD CRISTALLIZZANTE (si consiglia pad 3M colore argento e/o bronzo) CIRCOLARE ED UNIFORME, EVITANDO MOVIMENTI BRUSCHI O A STRAPPO. TRATTARE PICCOLE SUPERFICI DI 3-4 MQ. PER VOLTA.

AGIRE CON LA MONOSPAZZOLA FINO AD ASSORBIMENTO COMPLETO DEL PRODOTTO (IL PAVIMENTO APPARE DI NUOVO ASCIUTTO). EVITARE L'UTILIZZO DI DISCHI TROPPO BAGNATI, SOSTITUENDOLI FREQUENTEMENTE (i pads una volta asciugati possono essere riutilizzati). L'EFFETTO LUCIDO PUO' ESSERE ESALTATO DA UNA SUCCESSIVA APPLICAZIONE CON **MONOCERA**

TEST

FARE UNA PROVA SU 1-2 m² E VERIFICARE IL RISULTATO DOPO 24 ORE.

LA PARTE TRATTATA DOVRA' RISULTARE PIU' BRILLANTE E OMOGENEA RISPETTO AL PAVIMENTO NON TRATTATO

COMPOSIZIONE

EMULSIONE ACQUOSA DI CERE E SOSTANZE MICROCRISTALLINE.

Colore: BIANCO e/o TRASPARENTE

DATI TECNICI

CONSUMI VARIABILI A SECONDA DEL TIPO DI PAVIMENTO E DEL GRADO DI LUCIDO DESIDERATO

STABILITA'

IL PRODOTTO *TEME IL GELO*

EVITARE LO STOCCAGGIO A TEMPERATURE INFERIORI A +5°C o SUPERIORI A +35°C.

NOTE

DOPO ASCIUGATURA UNA SUCCESSIVA OPERAZIONE DI LUCIDATURA CON **MONOCERA**, EFFETTUATA CON MACCHINA LUCIDATRICE DOTATA DI FELTRO MORBIDO, ESALTA LA BRILLANTEZZA DELLA CRISTALLIZZAZIONE.

I PAVIMENTI TRATTATI CON *CRYSTAL MARBLE* NON RICHIEDONO OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PARTICOLARI E LE COMUNI OPERAZIONI DI PULIZIA RISULTANO PIU' AGEVOLI E RAPIDE



IMPORTANTE

IL PRODOTTO RISPETTA L'AMBIENTE E LASCIA UNA GRADEVOLE NOTA FLOREALE E VIENE PER QUESTO LARGAMENTE UTILIZZATO IN LOCALI PRIVATI E PUBBLICI (RISTORANTI, ALBERGHI, COMUNITA', ecc.)

CONFEZIONI

1 L., 5 L., 10L.

LIMITI DI RESPONSABILITA' Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE