



Azienda con
Sistema Qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2008



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

D 23

DETERGENTE LAVA-LUCIDA

Prodotto a buona azione detergente per la pulizia e la manutenzione di pietre assorbenti: pavimenti e rivestimenti. Non richiede risciacquo ma realizza in una unica operazione pulizia e manutenzione. Sviluppa una azione intensa ma delicata; rinfresca i colori e li fa brillare. Non contiene cera ma crea uno strato protettivo che respinge lo sporco e facilita le successive operazioni di pulizia e manutenzione. Un uso frequente, regolare e continuativo garantisce i migliori risultati e conferisce all'ambiente un aspetto pulito e profumato. Viene usato generalmente puro ma è diluibile in acqua in tutte le proporzioni.

FUNZIONE

PULISCE RAPIDAMENTE RAVVIVA IL COLORE E LA SUPERFICIE CONFERISCE UN ASPETTO PIACEVOLE E SATINATO

LINEA

MANUTENZIONE

HOUSE

INDICAZIONI

UN USO REGOLARE LASCIA UNO STRATO ANTISPORCO, AUTOLUCIDO CHE FACILITA LE SUCCESSIVE OPERAZIONI DI PULIZIA

MATERIALI

INDICATO PARTICOLARMENTE PER SUPERFICI IN PIETRA NATURALE, MARMO, GRANITO COTTO, CERAMICA, ecc.

MODALITA' D'USO

IN CONDIZIONI NORMALI SI PUO' USARE PURO O DILUITO IN ACQUA AL 10-20% (es. 1-2 LITRI DI **D23** IN 10 LITRI DI ACQUA). PASSARE IL MOP O UN PANNINO DI COTONE PULITO, INUMIDITO COL PRODOTTO PURO O DILUITO, SULLA SUPERFICIE DA PULIRE, SFREGANDO VIGOROSAMENTE SULLE PARTI PIU' SPORCHE. NON RISCIAQUARE. LASCIARE ASCIUGARE IL PRODOTTO PRIMA DI CAMMINARE SULLA SUPERFICIE. LA SUPERFICIE ASCIUTTA PUO' ESSERE LUCIDATA CON UNA COMUNE MACCHINA LUCIDATRICE. NON ESSENDO UN PRODOTTO FILMOGENO L'OPERAZIONE PUO' ESSERE RIPETUTA PERIODICAMENTE

COMPOSIZIONE

CONTIENE TENSIOATTIVI ANIONICI, SAPONI, OLI, COADIUVANTI, VISCOSIZZANTI, ANTISCHIUMA, ecc.

DATI TECNICI

CONSUMI VARIABILI A SECONDA DEL TIPO DI PAVIMENTO E DEL GRADO DI LUCIDO DESIDERATO

STABILITA'

IL PRODOTTO *TEME IL GELO*. EVITARE LO STOCCAGGIO A TEMPERATURE INFERIORI A +5°C E SUPERIORI A +35°C.

NOTE

IL PRODOTTO NON E' FILMOGENO, NON PRESENTA ALCUN TIPO DI CONTROINDICAZIONE. PUO' ESSERE APPLICATO SU QUALSIASI TIPO DI SUPERFICIE: PER OTTENERE I MIGLIORI RISULTATI SI CONSIGLIA L'USO CONTINUATO E REGOLARE DEL PRODOTTO

IMPORTANTE

DOPO L'ASCIUGATURA LA PULIZIA E L'EFFETTO RAVVIVANTE VENGONO ESALTATI STROFINANDO MANUALMENTE CON UNO SPAZZETTONE CON STRACCIO DI COTONE, O MEGLIO, CON MONOSPAZZOLA CON FELTRO MORBIDO. **IL PRODOTTO RISPETTA L'AMBIENTE**, E' ECOLOGICO E LASCIA UNA GRADEVOLLE NOTA FLOREALE. IL PRODOTTO VIENE PER QUESTO LARGAMENTE UTILIZZATO IN LOCALI PRIVATI E PUBBLICI QUALI RISTORANTI, ALBERGHI, COMUNITA'.

CONFEZIONI

1 L.

LIMITI DI RESPONSABILITA' Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE

INDUSTRIA CHIMICA GENERAL S.r.l. - Via Repubblica S. Marino, 8 - 41122 MODENA, ITALY
tel. (+39) 059.450.991 / 059.450.978 fax (+39) 059.450.615 www.generalchemical.it e-mail: mail@generalchemical.it
Stabilimento di Modena: Via Repubblica S. Marino, 8 - 41122 Modena Stabilimento di Bondeno: Via Uralita, 7 - Loc. Zerbinato - 44012 Bondeno (FE)