



Azienda con  
Sistema Qualità certificato  
UNI EN ISO 9001:2015

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

### DEROX

**SMACCHIATORE, DERUGGINANTE**

**DEROX** è un pulitore liquido specifico per la rimozione delle macchie di ruggine e di ossidazioni metalliche dalle superfici in **materiale lapideo, ardesia, cotto, gres porcellanato e ceramica**. Non contiene acidi e può essere utilizzato anche su materiali calcarei lucidi.

#### LINEA

MANUTENZIONE SUPERFICI

PROFESSIONALE

#### INDICAZIONI

RIMOZIONE DI MACCHIE DI RUGGINE E MACCHIE GIALLE DA OSSIDAZIONE.

#### MATERIALI

MARMI, GRANITI, PIETRE NATURALI, CERAMICA, GRES PORCELLANATO, ARDESIA

#### MODO D'USO

##### PREPARAZIONE

Proteggere accuratamente tutte le superfici metalliche circostanti che possono venire a contatto con il prodotto (sia durante l'applicazione che durante la fase di lavaggio/risciacquo).

##### APPLICAZIONE

Prodotto pronto all'uso; nebulizzare **DEROX** sulla superficie da trattare e, nel caso, distribuirlo con un pennello sulla parte di superficie da smacchiare. Lasciare agire il prodotto fino a che la reazione di solubilizzazione della ruggine non sia avvenuta con successo (la reazione si manifesta con lo sviluppo di una intensa colorazione violacea).

Trascorsi 5 - 10 minuti dallo sviluppo di tale colorazione lavare/sciacquare la parte trattata con abbondante acqua.

In caso la rimozione della ruggine e della macchia risulti incompleta, ripetere l'operazione.

##### NOTE

In pietre naturali molto chiare e/o cristalline la rimozione della colorazione violacea può risultare molto difficoltosa anche dopo abbondante lavaggio con acqua.

#### TEST

Prima dell'applicazione, effettuare sempre una prova preliminare su una piccola parte della superficie per determinare la compatibilità del prodotto con la superficie da pulire.

#### DATI TECNICI

ASPETTO VISIVO: Liquido trasparente con possibilità di una colorazione violacea molto chiara.

RESA: mediamente 500 mL / 3 - 5 mq.

La quantità di prodotto da utilizzare varierà in funzione del numero delle applicazioni in caso di particolare resistenza delle macchie di ruggine o ossidazione.



## IMPORTANTE

**PRODOTTO ALCALINO:** prima dell'uso consultare sempre la Scheda di Sicurezza

Indossare sempre guanti protettivi resistenti agli acidi e occhiali di sicurezza o protezione facciale completa. Conservare il contenitore accuratamente chiuso in luogo fresco e asciutto al riparo dai raggi diretti del sole. Utilizzare il prodotto in locali ben areati o provvedere ad una adeguata ventilazione.

Durante l'applicazione del prodotto **NON USARE SPATOLE O UTENSILI METALLICI** ed in genere evitare accuratamente che il prodotto venga in contatto con qualsiasi superficie metallica.

**TENERE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI.**

**PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE**

## CONFEZIONE

Flacone Spray da 0,500 mL. (1 cartone contiene 12 flaconi )

**LIMITI DI RESPONSABILITÀ'** Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od esplicativi dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE**