



Azienda con
Sistema Qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2008



SCHEDA TECNICA
PRODOTTO

**IMPERSTON
NATURA**

**PROTETTIVO OLEO-IDROREPELENTE A
BASE ACQUOSA**

E' la versione ecologica-acquosa di **Imperston** di cui conserva le principali prerogative. Naturalmente la versione acquosa risulta più idonea su superfici a media ed alta porosità. Su superfici poco porose la penetrazione risulta più superficiale del corrispondente prodotto a solvente.

Per la sua elevatissima azione protettiva ed antinfiltrante IMPERSTON NATURA trova il proprio impiego nel trattamento di tutti i tipi di **superfici lapidee** (lucidate o solamente levigate), **agglomerati cementizi, laterizi, mattoni, gres non smaltato, cotto**. E' particolarmente indicato per la protezione di marmi e graniti risultando un prezioso alleato nella protezione di piani di lavoro e pavimenti di cucine e bagni.

Il prodotto non è filmogeno e non altera minimamente la tonalità naturale dei materiali trattati.

Da prove di laboratorio effettuate risulta che i materiali trattati con IMPERSTON NATURA, ad essiccazione avvenuta e previo lavaggio appropriato con acqua, **sono idonei al contatto con sostanze alimentari liquide e solide a temperatura ambiente** (certificazione rilasciata da **CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche - prot. n. 0041 del 28.02.2001**).

Può essere applicato anche come fondo protettivo di base per superfici molto assorbenti (es. pietra serena) cui far seguire una applicazione di superficie (es. cera).

FUNZIONE

IMPREGNANTE OLEO-IDROREPELENTE A BASE ACQUOSA CON BUONA CAPACITA' ANTIMACCHIA

LINEA

PROTETTIVO

PROFESSIONALE e HOUSE

INDICAZIONI

PROTEGGE CONTRO L'ACQUA, GLI OLII ED I GRASSI. RENDE LE SUPERFICI ANTISPORCO EVITANDO LA FORMAZIONE DI MACCHIE.

NON PROTEGGE COMUNQUE DALLE SOSTANZE ACIDE.

MATERIALI

IDONEO PER TUTTI I TIPI DI MATERIALE POROSO: TUTTE LE SUPERFICI LAPIDEE, COTTO, GRES NON SMALTATO, AGGLOMERATI CEMENTIZI, LATERIZI.

MODALITA' D'USO

VERSARE IL PRODOTTO SULLA SUPERFICIE DA TRATTARE DISTRIBUENDOLO IN MODO UNIFORME CON UNA SPUGNA O SERVENDOSI DI UN EROGATORE MECCANICO A BASSA PRESSIONE. APPLICARE IL PRODOTTO A RIFIUTO (CIOE' FINCHE' LA SUPERFICIE NE ASSORBE). DOPO ALCUNI MINUTI RIMUOVERE L'ECESSO CON UNO STRACCIO DI COTONE. SU SUPERFICI LUCIDE UN EVENTUALE ECESSO DI PRODOTTO PUO' DAR LUOGO, DOPO ASCIUGATURA, AD OPACIZZAZIONI; IN TAL CASO LUCIDARE LA SUPERFICIE CON UN FELTRO RIMUOVENDO L'ECESSO. ESSENDO **IMPERSTON NATURA** PRODOTTO A SOLVENTE "ACQUA", PERCIO' AD EVAPORAZIONE LENTA, SI CONSIGLIA DI LASCIARE IL PRODOTTO APPLICATO ALMENO 20-30 MINUTI PRIMA DI RIMUOVERE L'ECESSO E PROCEDERE ALLA PULIZIA DELLA SUPERFICIE. PER AUMENTARE LA PROTEZIONE SI CONSIGLIA UNA SECONDA APPLICAZIONE CHE DEVE ESSERE EFFETTUATA "BAGNATO SU BAGNATO", PRIMA CHE LA PRIMA APPLICAZIONE SIA COMPLETAMENTE ASCIUTTA.

TEST

Su una piccola superficie realizzare sempre un test preliminare per determinare i consumi, i tempi di essiccazione e, dopo asciugatura, l'effetto estetico ottenuto ed il grado di protezione raggiunto effettivamente

COMPOSIZIONE

CONTIENE POLIMERI ORGANICI EMULSIONANTI, ACQUA

STABILITA'

Emulsione acquosa: TEME IL GELO. Evitare lo stoccaggio a temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C.

Rispettate tali condizioni il prodotto risulta stabile almeno un anno



DATI TECNICI

ESSICCAZIONE IN 60-120 MINUTI (SECONDO LE CONDIZIONI AMBIENTALI ED IL TIPO DI MATERIALE). AZIONE PROTETTIVA TOTALMENTE SVILUPPATA DOPO LE PRIME 24 – 48 ORE DALL'APPLICAZIONE. I CONSUMI SONO INFLUENZATI DALLA POROSITA' DEL MATERIALE E VARIANO TRA 50 e 200 gr/m².

NOTE

IL PRODOTTO E' UN IMPREGNANTE, NON DA' LUOGO A SIGNIFICATIVE MODIFICAZIONI DELL'ASPETTO SUPERFICIALE. SI CONSIGLIA EFFETTUARE SEMPRE UNA PROVA PRELIMINARE DA VALUTARSI DOPO ASCIUGATURA

IMPORTANTE!

APPLICARE SU SUPERFICI PULITE, POSSIBILMENTE ASCIUTTE OD ANCHE ANCORA UMIDE

LIMITI DI RESPONSABILITA' Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo

PRIMA DELL'APPLICAZIONE REALIZZARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE