



Azienda con
Sistema Qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2008



SCHEDA TECNICA
PRODOTTO

IMPERSTON
SL

PROTETTIVO ANTIMACCHIA
OLEO-IDROREPELENTE

Per la sua elevatissima azione protettiva ed antinfiltrante IMPERSTON trova il proprio impiego nel trattamento di ogni tipo di superficie lapidea (lucidata o solamente levigata), agglomerati cementizi, laterizi, mattoni, gres non smaltato, cotto e gres porcellanato. E' particolarmente indicato per la protezione di marmi e graniti risultando il miglior alleato nella protezione di piani di lavoro e pavimenti di cucine e bagni. La formulazione a solvente facilita l'applicazione a rifiuto (cioè applicare il prodotto fintantoché il materiale lo assorbe) del prodotto e permette una penetrazione in profondità a garanzia di una maggiore protezione; eventuali eccessi di prodotto debbono tuttavia essere rimossi per evitare che asciughino in superficie e diano luogo ad opacizzazioni.

IMPERSTON non è filmogeno e non altera minimamente la tonalità naturale dei materiali trattati ed è l'ideale per la protezione di marmi bianchi, chiari o delicati (Carrara, Rosa Portogallo, Onice, Thassos ecc.).

Può essere applicato anche come fondo protettivo di base per superfici molto assorbenti (es. *pietra serena*) cui far seguire un applicazione di superficie (es. cera).

FUNZIONE

IMPREGNANTE ANTIMACCHIA OLEO-IDROREPELENTE

LINEA

PROTETTIVI

PROFESSIONALE

INDICAZIONI

PROTEGGE CONTRO L'INFILTRAZIONE DI ACQUA, OLIO E GRASSI.

RENDE LE SUPERFICI ANTISPORCO EVITANDO LA FORMAZIONE DI MACCHIE. NON PROTEGGE COMUNQUE DALLE SOSTANZE ACIDE.

MATERIALI

IDONEO PER TUTTI I TIPI DI MATERIALE POROSO

MODALITA' D'USO

SU SUPERFICI PULITE ED ASCIUTTE APPLICARE IL PRODOTTO TAL QUALE E LASCIARE IMPREGNARE. PER MATERIALI MOLTO POROSI PUO' ESSERE NECESSARIO RIPETERE L'OPERAZIONE. EVITARE CHE ECCESSI DI PRODOTTO ASCIUGHINO IN SUPERFICE, IN PARTICOLARE SU SUPERFICI LUCIDE, DOVE POSSONO CAUSARE RIGATURE E OPACIZ-ZAZIONI. EVENTUALI ECCESSI DI PRODOTTO POSSONO COMUNQUE ESSERE RIMOSSO CON PANNINO INUMIDITO CON ALTRO **IMPERSTON SL** O CON MONOSPZZOLA DOTATA DI DISCO MORBIDO. SU SUPERFICI POROSE PUO' ESSERE INVECE NECESSARIA, DOPO ASCIUGATURA, L'APPLICAZIONE DI UNA SECONDA "MANO".

COMPOSIZIONE

CONTIENE POLIMERI ORGANICI E SOLVENTI

TEST

Su una piccola superficie realizzare sempre un test preliminare per determinare i consumi, i tempi di essiccazione e, dopo asciugatura, l'effetto estetico ottenuto ed il grado di protezione raggiunto effettivamente

DATI TECNICI

ESSICCAZIONE IN 35-70 MINUTI (SECONDO LE CONDIZIONI AMBIENTALI ED IL TIPO DI MATERIALE). AZIONE PROTETTIVA TOTALMENTE SVILUPPATA DOPO LE PRIME 24 ORE DALL'APPLICAZIONE. I CONSUMI SONO INFLUENZATI DALLA POROSITA' DEL MATERIALE E VARIANO TRA 50 e 250 gr/m²

NOTE

PRODOTTO A BASE SOLVENTE SI CONSIGLIA L'APPLICAZIONE IN LOCALI BEN AREATI E L'USO DI GUANTI IMPERMEABILI. ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE DESUNTE CONSULTANDO L'ETICHETTA O LA RELATIVA SCHEDA DI SICUREZZA

IMPORTANTE

APPLICARE SU SUPERFICI PERFETTAMENTE ASCIUTTE E PULITE.

LIMITI DI RESPONSABILITA' Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo

EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE PRIMA DELL'APPLICAZIONE FINALE

INDUSTRIA CHIMICA GENERAL S.r.l. - Via Repubblica S. Marino, 8 - 41122 MODENA, ITALY

tel. (+39) 059.450.991 / 059.450.978 fax (+39) 059.450.615 www.generalchemical.it e-mail: mail@generalchemical.it
Stabilimento di Modena: Via Repubblica S. Marino, 8 - 41100 Modena Stabilimento di Bondeno: Via Uralita, 7 - Loc. Zerbinate - 44012 Bondeno (FE)