



Azienda con
Sistema Qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2008



SCHEMA TECNICA PRODOTTO

KR 33

PROTETTIVO RAVVIVANTE IDROREPELLENTE

E' un protettivo estremamente versatile, a base solvente, e perciò dotato di grande capacità di penetrazione nel materiale ad elevate profondità. Possiede un intenso effetto ravvivante delle tonalità naturali ("effetto bagnato") dei materiali trattati, un'ottima azione impermeabilizzante ed idrorepellente grazie alla presenza di composti organo-siliconici.
E' un protettivo impregnante, non filmogeno, che assicura una lunga durata nel tempo dell'effetto ottenuto.

FUNZIONE

IMPREGNANTE IDROREPELLENTE RAVVIVANTE PER MARMI E GRANITI LUCIDI (NON GREZZI O FIAMMATI). NON IMPEDISCE LA NATURALE TRASPIRAZIONE DEI MATERIALI.

LINEA

PROTETTIVO

PROFESSIONALE

INDICAZIONI

RENDE LE SUPERFICI TRATTATE IDROREPELLENTI ED ANTISPORCO. RAVVIVA IL COLORE RENDENDO PIU' UNIFORME IL GRADO DI LUCIDO.
NON PROTEGGE COMUNQUE DALLE SOSTANZE ACIDE.

MATERIALI

TUTTE LE PIETRE NATURALI ASSORBENTI: MARMI E GRANITI LUCIDI

MODALITA' D'USO

PRODOTTO PRONTO ALL'USO. APPLICARE TAL QUALE LASCIANDO IMPREGNARE IL MATERIALE SECONDO LA SUA POROSITA'. L'EVENTUALE ECCESSO DEVE ESSERE RIMOSSO CON UN PANNO EVITANDO CHE SI ASCIUGHI IN SUPERFICIE. PER MATERIALI MOLTO POROSI, DOPO ASCIUGATURA, PUO' ESSERE NECESSARIO RIPETERE L'OPERAZIONE.
IMPORTANTE: NON LASCIARE ASCIUGARE IL PRODOTTO IN SUPERFICIE. RIMUOVERE IN OGNI CASO L'ECCESSO DI PRODOTTO CON UNO STRACCIO DI COTONE BIANCO

TEST

Su una piccola superficie effettuare sempre un test preliminare per determinare i consumi, i tempi di essiccazione e, dopo asciugatura, l'effetto estetico ottenuto ed il grado di protezione raggiunto effettivamente

COMPOSIZIONE

CONTIENE SOLVENTI E COMPOSTI SILICONICI

DATI TECNICI

ESSICCAZIONE IN 20-40 MINUTI (SECONDO LE CONDIZIONI AMBIENTALI ED IL TIPO DI MATERIALE).
PRODOTTO ASSOLUTAMENTE NON FILMOGENO, NON FA SPESSORE.
CONSUMI VARIABILI SECONDO LA POROSITA' DEL MATERIALE: tra 50 e 200 gr/m².

NOTE

PRODOTTO A BASE SOLVENTE: INFIAMMABILE. SI CONSIGLIA L'USO DI GUANTI E L'APPLICAZIONE IN LOCALI BEN AREATI. ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE DESUNTE CONSULTANDO L'ETICHETTA O LA RELATIVA SCHEDE DI SICUREZZA

IMPORTANTE

APPLICARE SU SUPERFICI PERFETTAMENTE ASCIUTTE, PULITE ED ESENTI DA SOSTANZE GRASSE.
APPLICARE SOLO SU MATERIALI LUCIDATI, NON GREZZI O FIAMMATI.
NON USARE SU MARMI BIANCHI O MOLTO CHIARI; IN QUESTI CASI USARE **Imperston** o **Ever Clean**.
NEI CASI DUBBI EFFETTUARE SEMPRE UNA PROVA PRELIMINARE

LIMITI DI RESPONSABILITA' Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE