



Azienda con
Sistema Qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2008

SCHEDA TECNICA
PRODOTTO

L'ANTIGRAFFITI 4.0

Antigraffiti per *superfici porose*

Impregnante antigraffiti pronto all'uso per la protezione permanente delle pietre naturali, pietre artificiali e dei materiali ceramici da scritte di pennarelli, markers, vernici spray, pitture

Sulla superficie preventivamente trattata con L'ANTIGRAFFITI 4.0 le scritte vengono facilmente rimosse con l'ausilio di un solvente pulitore.

LINEA

PROTETTIVI AD USO PROFESSIONALE

FUNZIONE

SI OPpone ALL'ADERENZA DI SCRITTE DI PENNE, PENNARELLI, VERNICI SPRAY, PITTURE SULLA SUPERFICIE DEL MATERIALE TRATTATO.

MATERIALI

MARMO, GRANITO, CERAMICHE E GRES PORCELLANATO, PIETRE NATURALI E ARTIFICIALI, CEMENTO, LATERIZIO.

EFFICACE SU SUPERFICI POROSE

COMPOSIZIONE

MISCELA A BASE SOLVENTE DI COMPOSTI FLUORURATI

CARATTERISTICHE

- *PRODOTTO PRONTO ALL'USO;*
- *APPLICABILE SU MATERIALI E SUPERFICI PER AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI;*
- *RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI;*
- *IDROREPELENTE;*
- *PERMEABILE AL VAPORE ACQUEO;*
- *RESA: I CONSUMI SONO MOLTO INFLUENZATI DALLA POROSITA' DEL MATERIALE, INDICATIVAMENTE 20 g/m² (da determinare con un test preliminare)*

MODALITA' D'USO

APPLICAZIONE:

PREPARARE ACCURATAMENTE LA SUPERFICIE DA TRATTARE CON SOLVENTE A RAPIDA EVAPORAZIONE (es: Acetato di Etile) E LASCIARE ASCIUGARE
STENDERE UNIFORMEMENTE IL PRODOTTO CON UN PENNELLO O CON UN PANNO E ATTENDERE L'ASCIUGATURA DEL PRODOTTO. IL PRODOTTO SI ASCIUGHERA' IN POCHI SECONDI E, A QUEL PUNTO, STROFINARE IMMEDIATAMENTE TUTTA LA SUPERFICIE CON UN PANNO O UN TAMPONE MORBIDO, IN MODO DA FAVORIRE LA PENETRAZIONE DEL PRODOTTO E RIMUOVERE COMPLETAMENTE OGNI ECCESSO.

IL TRATTAMENTO RAGGIUNGE LA MASSIMA EFFICACIA DOPO 24 ORE DALL'APPLICAZIONE

ATTENZIONE! :

Trascorse almeno 24 ore dall'applicazione, alcuni materiali potrebbero rimanere leggermente tonalizzati a seguito del trattamento.

Gli attrezzi utilizzati possono nell'immediato essere puliti Acetato di Etile.

PULITURA GRAFFITI:

UTILIZZARE UNA SPUGNA O CARTA ASSORBENTE IMBEVUTA DI SOLVENTE PULITORE E STROFINARLA CON MOVIMENTI CIRCOLARI SULL'AREA INTERESSATA DAL GRAFFITO FINO A COMPLETA RIMOZIONE.
PER AREE INTERESSATE PIU' VASTE E' POSSIBILE APPLICARE A SPRUZZO O A PENNELLO IL SOLVENTE PULITORE E, DOPO AVER ATTESO QUALCHE SECONDO, RIMUOVERE MECCANICAMENTE CON TAMPONE ROTATIVO O IDROPULITRICE



SOLVENTE PULITORE:

SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DEL PRODOTTO **General "OK COME PRIMA"** IN QUANTO DA PROVE SVOLTE SI E' DIMOSTRATO EFFICACE. L'ALCOOL ETILICO DENATURATO HA DIMOSTRATO EFFICACIA ANCHE SE IN MISURA INFERIORE RISPETTO AL PRODOTTO **OK COME PRIMA**

I COMUNI DETERGENTI IN COMMERCIO NON SI SONO DIMOSTRATI EFFICACI COME PULITORI

SI CONSIGLIA EFFETTUARE UNA RIAPPLICAZIONE DI **L'ANTIGRAFFITI 2.0** DOPO OGNI CICLO DI PULITURA FATTO SULLA MEDESIMA AREA.

I

TEST

SU UNA PICCOLA SUPERFICIE REALIZZARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE PER DETERMINARE I CONSUMI, I TEMPI DI ESSICCAZIONE E, DOPO ASCIUGATURA, L'EFFETTO ESTETICO OTTENUTO ED IL GRADO DI PROTEZIONE RAGGIUNTO EFFETTIVAMENTE.

AVVERTENZE

SI CONSIGLIA DI APPLICARE A TEMPERATURE COMPRESSE TRA 5°C E 25°C

NON APPLICARE IL PRODOTTO IN ESTERNO IN CASO SIA PREVISTA PIOGGIA IMMINENTE

NON PROTEGGE I MARMI E LE PIETRE CALCAREE DA AGENTI ACIDI AGGRESSIVI

NON E' UN PRODOTTO OLEO-REPELENTE

IN CONDIZIONI CLIMATICHE PARTICOLARMENTE SEVERE COME SOLE COCENDE, GELO O PIOGGE ACIDE, SI CONSIGLIA IN OGNI CASO VERIFICARE L'EFFICIENZA DEL TRATTAMENTO OGNI 1-2 ANNI ED EVENTUALMENTE PROVVEDERE AD UN RIPRISTINO DEL TRATTAMENTO.

CONSERVARE IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO E TENERE IL CONTENITORE BEN CHIUSO.

PRODOTTO A BASE SOLVENTE: INFIAMMABILE.

UTILIZZARE IN AMBIENTI APERTI O VENTILATI O MOLTO BEN AREATI.

PER LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PERICOLOSITA' E PER UN UTILIZZO SICURO DEL PRODOTTO VEDERE LA **SCHEDA DEI DATI DI SICUREZZA**.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO.

CONFEZIONI

1 L.

LIMITI DI RESPONSABILITA' Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE
SU UNA PICCOLA PARTE DELLA SUPERFICIE**