



Azienda con  
Sistema Qualità certificato  
UNI EN ISO 9001:2008



SCHEDA TECNICA  
PRODOTTO

## REVSTONE L'ANTICO

**OLEO-IDROREPELENTE AD INTENSO  
EFFETTO RAVVIVANTE E ANTICANTE**

REVSTONE L'ANTICO è il prodotto ideale per sviluppare un intenso e duraturo "effetto bagnato" che fa risaltare venature e colori di tutte le pietre porose, attenua lievi difetti che possono essere presenti in quelle naturali anche più pregiate, come marmi e graniti.. Se l'aspetto estetico appare immediatamente come la principale prerogativa del prodotto, di buon livello risulta anche il grado di protezione oleo-idrorepellente sviluppato che rende le superfici trattate più resistenti alla penetrazione di macchie, di più facile pulizia e con discrete capacità antigraffiti.

Il trattamento delle superfici, fatto seguendo scrupolosamente le istruzioni riportate sulla scheda tecnica, preserva e mantiene più a lungo la bellezza e la preziosità del materiale nel tempo.

|                                  |   |               |
|----------------------------------|---|---------------|
| <b>FUNZIONE</b>                  | SVILUPPA UN DUREVOLE "EFFETTO BAGNATO"<br>RAVVIVA E PROTEGGE IN MODO DURATURO LE SUPERFICI TRATTATE   |               |
| <b>LINEA</b>                     | PROTETTIVI  | PROFESSIONALE |
| <b>INDICAZIONI</b>               | FORMA UNO STABILE STRATO ANTISPORCO, ANCORATO AI PORI DEL MATERIALE, CHE RAVVIVA ED ESALTA I COLORI   |               |
| <b>MATERIALI</b>                 | E' IDONEO E PER TUTTI I TIPI DI MATERIALE, LAPIDEO E POROSO, E IN PARTICOLARE PIETRE FIAMMATE, SPAZZOLATE, LEVIGATE, SABBIAIE.<br>PREPARATO TONALIZZANTE: <b>NON E' INDICATO PER MATERIALI BIANCHI O MOLTO CHIARI</b>   |               |
| <b>MODALITA' D'USO</b>           | <b>NON VERSARE MAI DIRETTAMENTE IL PREPARATO SULLA SUPERFICIE DA TRATTARE</b> PER EVITARE MACCHIE DOVUTE AD ASSORBIMENTO IRREGOLARE MA APPLICARE SU SUPERFICI PULITE, ASSORBENTI ED ASCIUTTE CON UN TAMPONE O CON UNO STRACCIO PULITO DI COTONE.<br>STROFINARE BENE PER FAVORIRE LA PENETRAZIONE E RIMUOVERE GLI ECCESSI DI PRODOTTO. EVITARE CHE IL PRODOTTO SI ACCUMULI ED ASCIUGHI IN SUPERFICIE.<br>IN CASO DI RESIDUO IN ECCESSO STROFINARE BENE CON STRACCIO SECCO E PULITO DI COTONE.<br><b>NON CALPESTARE PRIMA DELL'ASCIUGATURA</b> (CHE SI COMPLETA IN 24 ORE DOPO L'APPLICAZIONE).<br><b>REVSTONE L'ANTICO E' PRONTO ALL'USO MA MOLTO CONCENTRATO ED IN GENERE NON NECESSITA DI UNA SECONDA MANO.</b> APPLICARE SEMPRE UNA QUANTITA' LIMITATA DI PRODOTTO E VALUTARE DOPO 24 ORE SE E' NECESSARIA UNA ULTERIORE INTENSIFICAZIONE.<br>PER OTTENERE L'EFFETTO MIGLIORE E' POSSIBILE, DOPO ASCIUGATURA, LUCIDARE LA SUPERFICIE CON UNA MONOSPAZZOLA DOTATA DI FELTRO LUCIDANTE.<br>IN TUTTI I CASI E' COMUNQUE CONSIGLIABILE EFFETTUARE UNA PROVA PRELIMINARE SU UNA PICCOLA PARTE DELLA SUPERFICIE E VALUTARE, DOPO ASCIUGATURA, L'EFFETTO OTTENUTO. |               |
| <b>TEST</b>                      | Su una piccola superficie realizzare sempre un test preliminare per determinare i consumi, i tempi di essiccazione e dopo asciugatura, l'effetto estetico ottenuto  |               |
| <b>COMPOSIZIONE</b>              | COMBINAZIONE DI COMPOSTI NATURALI E SINTETICI IN SOLVENTI ORGANICI.   |               |
| <b>DATI TECNICI</b>              | TEMPI DI EVAPORAZIONE DEL SOLVENTE 20 - 60 minuti (secondo le condizioni ambientali)<br>CONSUMO MEDIO STIMATO 100 - 200 g/m <sup>2</sup> (secondo la porosità del materiale).   |               |
| <b>NOTE</b>                      | PRODOTTO A BASE SOLVENTE. SI CONSIGLIA L'USO DI GUANTI E L'UTILIZZO IN AMBIENTI BEN AREATI. ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE DESUNTE CONSULTANDO LA RELATIVA SCHEDA DI SICUREZZA.  |               |
| <b>IMPORTANTE</b>                | LE SUPERFICI DA TRATTARE DEBONO ESSERE ASSORBENTI, ASCIUTTE E PULITE.<br>NON VERSARE MAI DIRETTAMENTE IL PRODOTTO SULLA SUPERFICIE MA DISTRIBUIRE SOLO A TAMPONE O CON STRACCIO DI COTONE PULITO.<br>ELIMINARE GLI ECCESSI DI PRODOTTO PRIMA CHE ASCIUGHINO IN SUPERFICIE<br><b>PRODOTTO A BASE SOLVENTE:</b> PROTEGGERSI GLI E IL VISO, EVITARE IL CONTATTO CON LA PELLE, TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.  |               |
| <b>LIMITI DI RESPONSABILITA'</b> | Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo   |               |

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE UN TEST PRELIMINARE SU UNA PICCOLA PARTE DELLA SUPERFICIE**