Azienda con
Sistema Qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2008

SCHEDA TECNICA
PRODOTTO

ROST 20

ELIMINA LA RUGGINE E LE MACCHIE DA OSSIDAZIONE DA MARMI E PIETRE NATURALI

ROST 20 è un prodotto in pasta specifico per la rimozione delle macchie di ruggine e macchie giallastre dalle superfici in marmo e pietre naturali provenienti dall'interno del materiale e/o dal sottofondo (malta, letto di posa, ecc.), causate dall'ossidazione degli elementi ferrosi presenti nello stesso materiale, o nel sottofondo

FUNZIONE
PULIZIA DI MACCHIE DI RUGGINE E MACCHIE GIALLE

LINEA
PULIZIA DI FONDO - MANUTENZIONE SUPERFICI PROFESSIONALE

INDICAZIONI
RIMOZIONE DI MACCHIE DI RUGGINE E MACCHIE GIALLE DA OSSIDAZIONE.

MATERIALI
MARMI, PIETRE NATURALI

MODO D'USO

PREPARAZIONE

Proteggere accuratamente tutte le superfici metalliche circostanti che possono venire a contatto con il prodotto (sia durante l'applicazione che durante la fase di lavaggio/risciacquo).

APPLICAZIONE

Applicare la pasta con un pennello o, meglio, con spatola di plastica (*non usare spatole metalliche e/o utensili metallici in genere*) sulla parte della superficie da smacchiare ed attendere 10-15 minuti affinché il prodotto sviluppi la sua azione.
L'azione derugginante del prodotto si manifesta con lo sviluppo di una colorazione viola. Trascorsi almeno 20-30 minuti dall'applicazione, lavare/sciacquare la parte trattata con acqua pura. In caso la rimozione della ruggine e della macchia risulti incompleta, ripetere l'operazione anche eventualmente lasciando agire il prodotto per tempi più lunghi.

TEST
Effettuare una prova preliminare su una piccola parte della superficie per determinare la compatibilità del prodotto con la superficie da pulire.

COMPOSIZIONE
SOLUZIONE ACQUOSA VISCOSIZZATA DI SALI AMMONIACALI

DATI TECNICI
LA QUANTITA' DA USARE VARIERA' IN FUNZIONE DEL NUMERO DELLE APPLICAZIONI (profondità della ruggine nel materiale). IN CASI DI PARTICOLARE PERSISTENZA DELLA MACCHIA RUGGINOSA, LASCIARE AGIRE IL PRODOTTO PER UN PERIODO DI TEMPO MAGGIORE E/O RIPETERE L'APPLICAZIONE.

NOTE
IL PRODOTTO E' CAUSTICO E NOCIVO: INDOSSARE SEMPRE GUANTI IMPERMEABILI IN GOMMA, VISIERA ANTISPRUZZO O OCCHIALI DI SICUREZZA, INDUMENTI PROTETTIVI ATTI A IMPEDIRE IL CONTATTO CON LA PELLE E PROTEZIONE RESPIRATORIA. NON FUMARE NE' BERE O ASSUMERE ALIMENTI DURANTE LE OPERAZIONI.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA, CONSULTARE ATTENTAMENTE L'ETICHETTA E LA SCHEDA DI SICUREZZA

INDUSTRIA CHIMICA GENERAL S.r.l. - Via Repubblica S. Marino, 8 - 41122 MODENA, ITALY
tel. (+39) 059.450.991 / 059.450.978 fax (+39) 059.450.615 www.generalchemical.it e-mail: mail@generalchemical.it
Stabilimento di Modena: Via Repubblica S. Marino, 8 – 41122 Modena *Stabilimento di Bondeno: Via Uralita, 7 – Loc. Zerbinate – 44012 Bondeno (FE)*

IMPORTANTE

USARE SPATOLE IN PLASTICA. *NON USARE* SPATOLE O UTENSILI METALLICI IN GENERE ED EVITARE ACCURATAMENTE CHE IL PRODOTTO VENGA IN CONTATTO CON QUALSIASI TIPO DI SUPERFICIE METALLICA.
APPLICARE SOLAMENTE IN LUOGHI BEN AREATI; IN CASO CONTRARIO PROVVEDERE AD ADEGUATA VENTILAZIONE.
TENERE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI. PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

CONFEZIONE

1 kg, 5 kg.

LIMITI DI RESPONSABILITA' Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE

INDUSTRIA CHIMICA GENERAL S.r.l. - Via Repubblica S. Marino, 8 - 41122 MODENA, ITALY
tel. (+39) 059.450.991 / 059.450.978 fax (+39) 059.450.615 www.generalchemical.it e-mail: mail@generalchemical.it
Stabilimento di Modena: Via Repubblica S. Marino, 8 – 41122 Modena *Stabilimento di Bondeno: Via Uralita, 7 – Loc. Zerbinate – 44012 Bondeno (FE)*