

COTTOFINISH NATURA

lava-incera.

Linea

COTTO

Funzione

LAVA-INCERA A BASE ACQUOSA.ADATTO PER SUPERFICI POCO-MEDIO SPORCHE CHE VOGLIANO ESSERE PROTETTE DA UN FILM CEROSO CON EFFETTO LUCIDO-SATINATO

Materiali

IDONEO PER QUALSIASI TIPO DI SUPERFICE, MEGLIO SE POROSA: COTTO, MARMI, GRANITI, TERRAZZO, AGGLOMERATI, GRES PORCELLANATO, ecc.

Modi d'uso

IN CONDIZIONI NORMALI SI PUO' USARE PURO O DILUITO IN ACQUA AL 5-10% (es. 0,5-1 LITRO DI COTTOFINISH IN 10 LITRI DI ACQUA). PASSARE IL MOP O UN PANNO DI COTONE PULITO, INUMIDITO COL PRODOTTO PURO O DILUITO, SULLA SUPERFICIE DA PULIRE, SFREGANDO VIGOROSAMENTE SULLE PARTI PIU' SPORCHE. NON RISCIACQUARE. LASCIARE ASCIUGARE IL PRODOTTO PRIMA DI CAMMINARCI SOPRA. LA SUPERFICIE ASCIUTTA PUO' ESSERE LUCIDATA CON UNA COMUNE MACCHINA LUCIDATRICE. PER OTTENERE I MIGLIORI RISULTATI SI CONSIGLIA UN USO PERIODICO E REGOLARE DEL PRODOTTO

Confezioni

LT.1-5-10

Caratteristiche

MISCELA DI ACQUA, TENSIOATTIVI, SAPONI, CERE, SOSTANZE FILMOGENE E DI DERIVAZIONE NATURALE. SOSTANZA ATTIVA OLTRE IL 20%

Avvertenze

Industria Chimica General
Via Rep. S. Marino, 8 - 41122 Modena, Italy - Tel. +39 059.450.991/059.450.978 - Fax +39 059.450.615
Stabilimento Generalkoll - Via Uralita, 7 - 44012 Zerbinate di Bondeno - FE, Italy
Web site: www.generalchemical.it

EMULSIONE ACQUOSA.TEME IL GELO.
EVITARE LO STOCCAGGIO A TEMPERATURE INFERIORI A +5°C o SUPERIORI A 35°C.UTILIZZARE SEMPRE E SOLO I CONTENITORI ORIGINALE;NON TRAVASARE MAI IN ALTRI CONTENITORI DI METALLO O VETRO.