



RAIN STOP NATURA

protettivo idrorepellente, antimuffa, antismog.

Linea

PROTETTIVO "GO GREEN WITH GENERAL"

Funzione

IMPREGNANTE IDROPELLENTE, ANTISMOG, ANTIMUFFA. RENDE LE SUPERFICI IDROPELLENTE SENZA IMPEDIRE IL PASSAGGIO DI VAPORE D'ACQUA. NON RENDE LUCIDO E NON CAMBIA L'ASPETTO ESTERIORE DELLE SUPERFICI. L'ACQUA SCIVOLA VIA SENZA IMPREGNARE LE SUPERFICI. NON PROTEGGE COMUNQUE DALLE SOSTANZE ACIDE.

Materiali

MARMO, GRANITO, PIETRE NATURALI, COTTO, CEMENTI

Modi d'uso

STENDERE IL PRODOTTO IN MODO OMOGENEO AIUTANDOSI CON UNA SPUGNA O UN EROGATORE MECCANICO. LASCIARE IMPREGNARE LE SUPERFICIE SECONDO LA SUA POROSITA' FINO A SATURAZIONE DEI PORI (APPLICAZIONE A RIFIUTO). RIMUOVERE EVENTUALI ECCESSI DI PRODOTTO CON UN PANNINO DI COTONE. PER SUPERFICI MOLTO POROSE ED ASSORBENTI PUO' ESSERE NECESSARIA UNA SECONDA APPLICAZIONE DA FARSIS "BAGNATO SU BAGNATO". SU SUPERFICI LUCIDE SE L'ECCESSO DI PRODOTTO ASCIUGA IN SUPERFICIE SI POSSONO AVERE OPACIZZAZIONI, RIMUOVIBILI LUCIDANDO CON LUCIDATRICE DOTATA DI FELTRO. ESSENDO RAIN STOP NATURA PRODOTTO A BASE ACQUA, PERCIO' A LENTA EVAPORAZIONE, SI CONSIGLIA DI LASCIARE IL PRODOTTO APPLICATO ALMENO 20-30 MINUTI PRIMA DI RIMUOVERE L'ECCESSO E PROCEDERE ALLA PULIZIA DELLA SUPERFICIE. □
UNA SECONDA APPLICAZIONE AUMENTA LA PROTEZIONE E DEVE ESSERE EFFETTUATA "BAGNATO SU BAGNATO" PRIMA CHE LA PRIMA MANO SIA COMPLETAMENTE ASCIUTTA □

Confezioni

L.1-5-10

Caratteristiche

CONTIENE RESINE SILICONICHE, EMULSIONANTI, ACQUA. IL PRODOTTO TEME IL GELO

Avvertenze

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE UN TEST PRELIMINARE, APPLICARE SU SUPERFICI PERFETTAMENTE PULITE, ASCIUTTE OD ANCHE ANCORA UMIDE. UTILIZZARE SEMPRE E SOLO I CONTENITORI ORIGINALI; NON TRAVASARE MAI IN ALTRI CONTENITORI DI METALLO O VETRO. □