



AQUASTOP

idrorepellente per facciata, muri, intonaci.

Linea

Protettivi

Funzione

Sviluppa in modo rapido una efficace barriera idrorepellente,protettiva,traspirante su supporti lapidei minerali, anche se ancora leggermente umidi.

Materiali

Tutti i tipi di calcestruzzo,intonaci minerali, pannelli in fibro cemento, mattoni in faccia a vista silico-calcarei, pietre naturali e/o artificiali a base minerale.

Modi d'uso

La tecnica piÃ¹ indicata Ã¨ l'utilizzo di erogatori a bassa pressione (per superfici estese), il preparato Ã¨ applicabile anche a pennello o rullo (nella vicinanza di porte, finestre o superfici piÃ¹ piccole), con panno di cotone bianco impregnato (punti difficili, ripristini).[]

Applicare anche a piÃ¹ mani "bagnato su bagnato"fino a saturazione dei pori del materiale.[]

Due applicazioni sono sufficienti per la maggior parte dei materiali.[]

Confezioni

L.5-10

Caratteristiche

Tempi di asciugatura in ambiente esterno ventilato 1 ora circa.Dopo l'asciugatura il supporto riacquista il colore originario e mantiene l'originaria traspirazione.Effetto protettivo totalmente sviluppato dopo 24 ore.Dopo l'applicazione non Ã¨ piÃ¹ possibile applicare idropitture;la tinteggiatura deve essere eseguita prima e con pitture inorganiche.

Avvertenze

Terminata l'applicazione richiudere la latta con il prodotto residuo e pulire gli attrezzi usati con solvente.Prodotto a base solvente,infiammabile.Si consiglia l'uso di guanti e l'applicazione in locali ben areati.[]

Non travasare in contenitori diversi dall'originale.[]

Prima dell'applicazione effettuare un test preliminare