

1860am

Anticante per marmi

Linea

PROTETTIVI-ANTICANTI

Funzione

PROTEGGE E RAVVIVA LE SUPERFICI TRATTATE CREANDO UNA CALDA E STABILE TONALITA'.FORMA UN IMPERCETTIBILE STRATO ANTISPORCO CHE RAVVIVA ED ESALTA I COLORI

Materiali

IDONEO PER MARMI E MATERIALI POROSI

Modi d'uso

APPLICARE SU SUPERFICI PULITE CON UN PENNELLO O A TAMPONE. STROFINARE PER FAVORIRE LA PENETRAZIONE ED EVITARE L'ACCUMULO IN SUPERFICE. DOPO ASCIUGATURA PUO' ESSERE APPLICATA UNA SECONDA MANO PER INTENSIFICARE L'EFFETTO DESIDERATO. IN QUESTI CASI E' SEMPRE CONSIGLIABILE EFFETTUARE UNA PROVA PRELIMINARE IN UN ANGOLO E VALUTARE, DOPO ASCIUGATURA, L'EFFETTO OTTENUTO.

Confezioni

LT.1-LT.5-LT.25

Caratteristiche

MISCELA DI POLIMERI NATURALI E SINTETICI IN SOLVENTI ORGANICI.
SOSTANZA ATTIVA 20% CIRCA

Avvertenze

PRODOTTO A BASE SOLVENTE. SI CONSIGLIA L'USO DI GUANTI E L'UTILIZZO IN AMBIENTI BEN AREATI. ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE DESUNTE CONSULTANDO LA RELATIVA SCHEDA DI SICUREZZA.UTILIZZARE SEMPRE E SOLO I CONTENITORI ORIGINALE;NON TRAVASARE MAI IN ALTRI

Industria Chimica General
Via Rep. S. Marino, 8 - 41122 Modena, Italy - Tel. +39 059.450.991/059.450.978 - Fax +39 059.450.615
Stabilimento Generalkoll - Via Uralita, 7 - 44012 Zerbinate di Bondeno - FE, Italy
Web site: www.generalchemical.it

CONTENITORI DI METALLO O VETRO.