



## **PORCELLANATO MODENA**

oleoidropellente, antimacchia specifico per gres porcellanato e agglomerati.

### **Linea**

PROTETTIVI

### **Funzione**

IMPREGNANTE IMPERMEABILIZZANTE, ANTIMACCHIA, OLEO-IDROREPELENTE. PROTEGGE I MATERIALI AGGLOMERATI DA ACQUA ED OLII, EVITA L'INSORGERE DI EFFLORESCENZE. CONSERVA LE CARATTERISTICHE NATURALI DEL MATERIALE

### **Materiali**

APPOSITAMENTE FORMULATO PER IL TRATTAMENTO DEL GRES PORCELLANATO, PUO' ESSERE APPLICATO ANCHE SU MATERIALI SIMILARI

### **Modi d'uso**

LE SUPERFICI DA TRATTARE DEBONO ESSERE PULITE E PERFETTAMENTE ASCIUTTE. APPLICARE IL PRODOTTO IN MODO UNIFORME A PENNELLO O CON UN EROGATORE A SPRUZZO O CON STRACCIO DI COTONE LASCIANDO IMPREGNARE IL GRES FINO A SATURAZIONE. DOPO 20-25 MINUTI RIMUOVERE L'ECESSO DI PRODOTTO, CON UNO STRACCIO DI COTONE IMPREGNATO DI PRODOTTO PER EVITARE ALONATURE E L'ESSICAZIONE IN SUPERFICIE DELL'EVENTUALE ECESSO. □

DOPO ASCIUGATURA, SE NECESSARIO, L'APPLICAZIONE PUO' ESSERE RIPETUTA. L'EFFETTO ANTIMACCHIA E' SVILUPPATO DOPO CIRCA 24 ORE DALL'APPLICAZIONE. □

### **Confezioni**

L.1

### **Caratteristiche**

CONTIENE POLIMERI IN SOLVENTI ORGANICI. DOPO ASCIUGATURA, DATA LA GRANDE VARIABILITA' DI MATERIALI IN COMMERCIO CONTROLLARE IL GRADO DI PROTEZIONE OTTENUTO ED, EVENTUALMENTE, APPLICARE UNA SECONDA MANO. □

LA MANUTENZIONE PUO' ESSERE PERFEZIONATA CON UN'APPLICAZIONE REGOLARE DI UNA CERA SUPERFICIALE COME EXTRA MILLE □

### **Avvertenze**

PRIMA DELL'APPLICAZIONE REALIZZARE UN TEST PRELIMINARE. PRODOTTO A BASE SOLVENTE SI CONSIGLIA L'APPLICAZIONE IN LOCALI BEN AREATI E L'USO DI GUANTI IMPERMEABILI. UTILIZZARE SEMPRE E SOLO I CONTENITORI ORIGINALI; NON TRAVASARE MAI IN ALTRI CONTENITORI DI METALLO O VETRO. □