

KD 32

ravvivante, anticante per interni ed esterni

Linea

PROTETTIVI

Funzione

PROTETTIVO LUCIDANTE,INTENSAMENTE RAVVIVANTE DEL COLORE,PER INTERNI ED ESTERNI.RENDE LE SUPERFICI TRATTATE IDROREPELLENTI ED ANTISPORCO.
RAVVIVA IL COLORE E PRODUCE UN PIACEVOLE EFFETTO ANTICATO

Materiali

TUTTE LE PIETRE NATURALI ED I MATERIALI ASSORBENTI NON LUCIDATE/I.
MARMO, GRANITO, COTTO, TRAVERTINO, PALLADIANA, CEMENTO.

Modi d'uso

PRODOTTO PRONTO ALL'USO. APPLICARE TAL QUALE CON STRACCIO DI COTONE O PENNELLO LASCIANDO IMPREGNARE IL MATERIALE SECONDO LA SUA POROSITA'. L'EVENTUALE ECCESSO PUO' ESSERE RIMOSSO CON UN PANNO TASSATIVAMENTE PRIMA DELLA ESSICAZIONE DEL PRODOTTO. L'EFFETTO LUCIDO PUO' ESSERE LIMITATO AGENDO SULLA SUPERFICIE TRATTATA CON ALCOOL ENTRO LE PRIME 12 ORE DALL'APPLICAZIONE.

Confezioni

L.1-5

Caratteristiche

CONTIENE SOLVENTI E COMPOSTI ORGANICI E SILICONICI

Industria Chimica General
Via Rep. S. Marino, 8 - 41122 Modena, Italy - Tel. +39 059.450.991/059.450.978 - Fax +39 059.450.615
Stabilimento Generalkoll - Via Uralita, 7 - 44012 Zerbinate di Bondeno - FE, Italy
Web site: www.generalchemical.it

Avvertenze

UTILIZZARE IN LOCALI BEN AREATI ED INDOSSARE GUANTI IMPERMEABILI.IL PRODOTTO CATALIZZA ALL'ARIA: DOPO L'USO PULIRE L'ATTREZZATURA CON SOLVENTI E TENERE SEMPRE BEN CHIUSI I CONTENITORI (TENERE APERTO IL CONTENITORE SOLO PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'USO).
APPLICARE SU SUPERFICI POROSE, PULITE ED ASCIUTTE NON LUCIDATE MA SOLO LEVIGATE O GREZZE. IL PRODOTTO NON E' INDICATO PER MATERIALI POCO ASSORBENTI.UTILIZZARE SEMPRE E SOLO I CONTENITORI ORIGINALE;NON TRAVASARE MAI IN ALTRI CONTENITORI DI METALLO O VETRO.

Industria Chimica General
Via Rep. S. Marino, 8 - 41122 Modena, Italy - Tel. +39 059.450.991/059.450.978 - Fax +39 059.450.615
Stabilimento Generalkoll - Via Uralita, 7 - 44012 Zerbinate di Bondeno - FE, Italy
Web site: www.generalchemical.it