



## **POLIEPOXY TRASPARENTE VERTICALE**

adesivo di qualita' superiore dato dal mix di epossidi e resine poliestere.

### **Linea**

POLI-EPOSSIDICO

### **Funzione**

ADESIVO SPECIALE EPOSSI-POLIESTERE  
per MARMI, GRANITI, PIETRE PER INCOLLAGGI PERMANENTI

### **Materiali**

MARMI, GRANITI, PIETRE

### **Modi d'uso**

MISCELAZIONE DEL MASTICE CON UN 2-3% DEL CATALIZZATORE. LA VELOCITA' DELLA CATALISI E' DOVUTA ALLA TEMPERATURA E ALLA QUANTITA' DI CATALIZZATORE. UN ECCESSO DI INDURITORE AUMENTA LA VELOCITA' MA DIMINUISCE LA TENUTA. CARTEGGIABILE, LUCIDABILE DOPO 2-5h

### **Confezioni**

250-500ml  
L.1

### **Caratteristiche**

PER ULTERIORE INFORMAZIONI RICHIEDERE LA SCHEDA TECNICA

### **Avvertenze**

CONSERVATO IN BARATTOLI ORIGINALI IN LUOGO ASCIUTTO E FRESCO AL RIPARO DALLA LUCE SOLARE DIRETTA, STABILITA' 6 MESI IN QUESTE CONDIZIONI. STOCCAGGI A TEMPERATURA MAX DI 30° RIDUCONO LA STABILITA' NEL TEMPO