



POLIEPOXY BEIGE FLUIDO-VERTICALE

adesivo di qualita' superiore dato dal mix di epossidi e resine poliestere.

Linea

POLIEPOSSIDICO

Funzione

ADESIVO SPECIALE EPOSSI-POLIESTERE
per MARMI, GRANITI, PIETRE PER INCOLLAGGI PERMANENTI

Materiali

MARMI, GRANITI, PIETRE

Modi d'uso

MISCELAZIONE DEL MASTICE CON UN 2-3% DEL CATALIZZATORE. LA VELOCITA' DELLA CATALISI E' DOVUTA ALLA TEMPERATURA E ALLA QUANTITA' DI CATALIZZATORE. UN ECCESSO DI INDURITORE AUMENTA LA VELOCITA' MA DIMINUISCE LA TENUTA. CARTEGGIABILE, LUCIDABILE DOPO 2-5h

Confezioni

250-500ml
L.1

Caratteristiche

PER ULTERIORE INFORMAZIONI RICHIEDERE LA SCHEDA TECNICA

Avvertenze

CONSERVATO IN BARATTOLI ORIGINALI IN LUOGO ASCIUTTO E FRESCO AL RIPARO DALLA LUCE SOLARE DIRETTA, STABILITA' 6 MESI IN QUESTE CONDIZIONI. STOCCAGGI A TEMPERATURA MAX DI 30° RIDUCONO LA STABILITA' NEL TEMPO