

POLIEP

adesivo di qualita' superiore dato dal mix di epossidi e resine poliestere, ideale per superfici umidi e bagnate.

Linea

POLI-EPOSSIDICO

Funzione

ADESIVO SPECIALE ANCHE PER MATERIALI UMIDI o BAGNATI

Materiali

MARMI,GRANITI,FERRO.LEGNO ANCHE SU SUPPORTI BAGNATI O UMIDI

Modi d'uso

100gr DI POLIEP +2gr. DI INDURITORE IN PASTA
MISCELAZIONE DEL MASTICE CON UN 2-3% DEL CATALIZZATORE. LA VELOCITA' DELLA CATALISI E' DOVUTA ALLA TEMPERATURA E ALLA QUANTITA' DI CATALIZZATORE.UN ECCESSO DI INDURITORE AUMENTA LA VELOCITA' MA DIMINUISCE LA TENUTA.CARTEGGIABILE,LUCIDABILE DOPO 2-5h

Confezioni

L.1

Caratteristiche

DISPONIBILE IN BEIGE,BIANCO,NERO,ROSSO,VERTICALE E PAGLIERINO.SI DIFFERENZIA DA POLIEPOXY POICHE':• Ha un più elevato contenuto di resine totali
• Offre tempi di lavorazione più lunghi (migliore bagnabilità anche su supporti meno porosi: ferro, ecc.)
• Ha una più lunga stabilità di conservazione nel tempo
• Presenta odore lieve ed emissione controllata di stirene per la presenza di opportuni inibitori
• Possiede migliore lucidabilità per la presenza di studiate cariche minerali

Industria Chimica General
Via Rep. S. Marino, 8 - 41122 Modena, Italy - Tel. +39 059.450.991/059.450.978 - Fax +39 059.450.615
Stabilimento Generalkoll - Via Uralita, 7 - 44012 Zerbinate di Bondeno - FE, Italy
Web site: www.generalchemical.it

Avvertenze

POLIEP® contiene stirene.EFFETTUARE TEST PRELIMINARE

Industria Chimica General
Via Rep. S. Marino, 8 - 41122 Modena, Italy - Tel. +39 059.450.991/059.450.978 - Fax +39 059.450.615
Stabilimento Generalkoll - Via Uralita, 7 - 44012 Zerbinate di Bondeno - FE, Italy
Web site: www.generalchemical.it