EPOXY TSE

mastice trasparente solido epossidico.

Linea

EPOSSIDICO

Funzione

INCOLLAGGIO PERMANENTE DI MARMI,PIETRE NATURALI TRA DI LORO CON ALTRI SUPPORTI

Materiali

MARMI,GRANITI,PIETRE NATURALI

Modi d'uso

RAPPORTO DI MISCELAZIONE COMPONENTE A : COMPONENTE B = 100 : 50
APPLICAZIONE A SPATOLA O A SPALMATURA.
I PEZZI DA TRATTARE DEVONO ESSERE POROSI,ASCIUTTI E PRIVI DI POLVERE

Confezioni

1.5kg/set
15 kg/set

Caratteristiche

INDURIMENTO 80'-100' IN MASSA,200'-300' IN STRATO SOTTILE

Avvertenze

L'AZIONE PROLUNGATA DIRETTA DEI RAGGI SOLARI PUÃ² CAUSARE L'INGIALLIMENTO DELLA RESINA

Industria Chimica General
Via Rep. S. Marino, 8 - 41122 Modena, Italy - Tel. +39 059.450.991/059.450.978 - Fax +39 059.450.615
Stabilimento Generalkoll - Via Uralita, 7 - 44012 Zerbinate di Bondeno - FE, Italy
Web site: www.generalchemical.it