



KR 33 NATURA

Protettivo rispettoso dell'ambiente rattivante, idrorepellente a base acquosa

Linea

Protettivo "GO GREEN WITH GENERAL"

Funzione

Impregnante idrorepellente rattivante per marmi e graniti lucidi (non grezzi o fiammati). Non impedisce la naturale traspirazione dei materiali.

Materiali

TUTTE LE PIETRE NATURALI ASSORBENTI: MARMI E GRANITI LUCIDI

Modi d'uso

APPLICARE IL PRODOTTO PURO. LE SUPERFICI DA TRATTARE, PULITE, POSSONO ESSERE ANCHE ANCORA LEGGERMENTE UMIDE. LASCIARE IMPREGNARE IL MATERIALE SECONDO LA SUA POROSITA'. L'EVENTUALE ECCESSO DEVE ESSERE RIMOSSO CON UN PANNO EVITANDO CHE SI ASCIUGHI IN SUPERFICIE. □

PER INTENSIFICARE L'EFFETTO PUO' ESSERE NECESSARIO APPLICARE UNA SECONDA "MANO" PRIMA DELLA COMPLETA ASCIUGATURA. □

IMPORTANTE: NON LASCIARE ASCIUGARE IL PRODOTTO IN SUPERFICIE. RIMUOVERE IN OGNI CASO L'ECCESSO DI PRODOTTO CON UNO STRACCIO DI COTONE BIANCO □

Confezioni

Lt.1-5-10

Caratteristiche

CONTIENE EMULSIONANTI E COMPOSTI SILICONICI IN ACQUA

Avvertenze

PRODOTTO A BASE ACQUOSA SI CONSIGLIA COMUNQUE L'USO DI GUANTI DURANTE L'APPLICAZIONE. ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE DESUNTE CONSULTANDO L'ETICHETTA O LA RELATIVA SCHEDA DI SICUREZZA. □

IL PREPARATO E'UNA EMULSIONE ACQUOSA: TEME IL GELO. STOCCARE AD UNA TEMPERATURA COMPRESA TRA 5 E 35 Â°C, LONTANO DAI RAGGI DIRETTI DEL SOLE. □

IMPORTANTE APPLICARE SOLO SU MATERIALI LUCIDATI, NON GREZZI O FIAMMATI. □
NON USARE SU MARMI BIANCHI O MOLTO CHIARI; IN QUESTI CASI USARE Imperston o Ever Clean. □

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE □

□