

AQUASTOP NATURA

idrorepellente per pietre, cemento, muri faccia vista, intonaci

Linea

NATURA

Funzione

Sviluppa in modo rapido una efficace barriera idrorepellente, stabile ai raggi UV - protettiva - traspirante applicabile su supporti anche umidi. La sostanza attiva del prodotto presenta:
-buona capacità di penetrazione; il materiale trattato risulta ben protetto anche in profondità;
-elevata resistenza agli ambienti alcalini; il preparato è idoneo per tutti i tipi di calcestruzzo ed in genere per la maggior parte dei materiali comunemente utilizzati in edilizia.

Materiali

CALCESTRUZZO (tutti i tipi comunemente utilizzati),
INTONACI MINERALI,
PANNELLI IN FIBRO-CEMENTO,
MATTONI FACCIA VISTA SILICO-CALCAREI,
PIETRE NATURALI E/O ARTIFICIALI A BASE MINERALE,
NON UTILIZZARE IL PREPARATO PER IDROFOBIZZARE IL GESSO

Modi d'uso

Evitare l'applicazione in esterno quando c'è pericolo di pioggia (il prodotto può essere dilavato).
Per superfici estese la tecnica di applicazione più indicata è con l'utilizzo di erogatori a bassa pressione.
Il preparato è applicabile anche a pennello o rullo (in prossimità di porte, finestre o superfici più piccole) o con panno di cotone bianco impregnato (per punti difficili, ripristini).
Applicare anche più mani "bagnato su bagnato" fino a saturazione dei pori del materiale (tuttavia evitare sempre che eccessi di prodotto ristagnino ed asciughino in superficie).
Due applicazioni sono in genere sufficienti per la maggior parte dei materiali.
L'efficacia e la durata dell'effetto idrorepellente dipendono dalla profondità di penetrazione.
Tempi di asciugatura in ambiente esterno ventilato: 1 ora circa.
Dopo l'asciugatura il supporto riacquista il colore originario e mantiene l'originaria traspirazione.
Effetto protettivo totalmente sviluppato dopo 24 ore dall'applicazione.

Industria Chimica General
Via Rep. S. Marino, 8 - 41122 Modena, Italy - Tel. +39 059.450.991/059.450.978 - Fax +39 059.450.615
Stabilimento Generalkoll - Via Uralita, 7 - 44012 Zerbinate di Bondeno - FE, Italy
Web site: www.generalchemical.it

Dopo l'impregnazione con AQUASTOP non è più possibile applicare idropitture (tinteggiare); la tinteggiatura deve essere eseguita prima con pitture inorganiche (esempio: pitture al silicato), ma possono essere utilizzate anche la maggior parte delle pitture organiche.

Confezioni

5-10-25 l

Caratteristiche

Miscela di silossani funzionalizzati in acqua

Avvertenze

Non applicare:
-in zone soggette all'acqua in pressione (scantinati, fosse, fondi di piscine),
-su superfici in gesso o materiale sintetico (plastica, intonaci sintetici o vernici sintetiche),
-in condizioni atmosferiche avverse (a temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C; se in esterno in prossimità di pioggia, ecc.)
Il prodotto è una emulsione acquosa: TEME IL GELO.
Non stoccare mai a temperatura inferiore o uguale a 0°C ed evitare lo stoccaggio a temperature superiori a 35°C; conservare al riparo dai raggi diretti del sole e da fonti di calore.
Osservate tali condizioni il prodotto, conservato nei contenitori originali chiusi, ha una stabilità di 12 mesi.
Dopo tale periodo il prodotto può rimanere efficace, ma deve essere testato per l'utilizzo richiesto.
PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE UN TEST PRELIMINARE

Industria Chimica General
Via Rep. S. Marino, 8 - 41122 Modena, Italy - Tel. +39 059.450.991/059.450.978 - Fax +39 059.450.615
Stabilimento Generalkoll - Via Uralita, 7 - 44012 Zerbinate di Bondeno - FE, Italy
Web site: www.generalchemical.it