SUPERWELL

cera siliconica cristallizzante

Linea

CERE

Funzione

RAVVIVA E RENDE PIU' UNIFORME IL COLORE NATURALE DEI MATERIALI LAPIDEI TRATTATI, PROTEGGE DALLA PENETRAZIONE DI LIQUIDI ACQUOSI.
ATTENZIONE: NON PROTEGGE COMUNQUE I MARMI DALLE SOSTANZE ACIDE.
PER LE SUE ELEVATE CAPACITA' DI PENETRAZIONE NON E' COMUNQUE INDICATO PER MATERIALI MACROPOROSI
GRAZIE ALLA SUA ALTA CAPACITA' DI PENETRAZIONE IL PRODOTTO APPLICATO NON SI CONSUMA COL CALPESTIO ED IL MATERIALE MANTIENE INTATTA LA ORIGINARIA DUREZZA

Materiali

TUTTE LE PIETRE NATURALI ASSORBENTI: MARMI E GRANITI LUCIDI

Modi d'uso

PRODOTTO PRONTO ALL'USO. LE SUPERFICI DEBBONO ESSERE PULITE ED ASCIUTTE. APPLICARE TAL QUALE LASCIANDO IMPREGNARE IL MATERIALE SECONDO LA SUA NATURALE POROSITA'. "TIRARE" IL PRODOTTO CON UN PANNO PULITO, AGIRE CON MOVIMENTO ROTATORIO. L'EVENTUALE ECCESSO SUPERFICIALE PUO' VENIRE FACILMENTE RIMOSSO CON UN PANNO
E' POSSIBILE IN OGNI MOMENTO RIPETERE L'APPLICAZIONE POICHE' NON ESSENDO FILMOGENO NON CAUSA MAI MULTISTRATIFICAZIONE

Confezioni

1-5 L

Caratteristiche

CONTIENE SOLVENTI E COMPOSTI SILICONICI

Avvertenze

PRODOTTO A BASE SOLVENTE: INFIAMMABILE. SI CONSIGLIA L'USO DI GUANTI E L'APPLICAZIONE IN LOCALI BEN AREATI. ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE DESUNTE CONSULTANDO L'ETICHETTA O LA RELATIVA SCHEDA DI SICUREZZA

Industria Chimica General
Via Rep. S. Marino, 8 - 41122 Modena, Italy - Tel. +39 059.450.991/059.450.978 - Fax +39 059.450.615
Stabilimento Generalkoll - Via Uralita, 7 - 44012 Zerbinate di Bondeno - FE, Italy
Web site: www.generalchemical.it